

מפרט נערך לפני קבלת היתר
וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון

מפרט מכר



לפי צו מכר דירות (טופס של מפרט) התשל"ד-1974

(תיקון התשע"ה-2015)

דירת מחיר מטרה

(כולל התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה)

שם האתר: ניצני בן שמן

מגרש מספר: 100

בניין: 2

דירה מספר: 7

טיפוס: K

קומה: 1

מספר חדרים: 5

שם המוכרת: חברת ניצני מבשרת בע"מ וחברת קובי ייטב הנדסה אזרחית ניהול ופיקוח בע"מ

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

נספח לחוזה בין: חברת ניצני מבשרת בע"מ (להלן "המוכרת" או "החברה") לבין: _____ (להלן "הרוכש" או "הקונה") ת.ז. _____
_____ (להלן "הרוכש" או "הקונה") ת.ז. _____
מתאריך: _____/_____/_____

א. פרטי זיהוי

- ישוב:** לוד רחוב; יערות הכרמל שכונת נופי השמש בית מס': יקבע בהמשך ע"י הרשות המקומית.
 - 1.1 **גוש מס': 7350 חלקה / חלקות מס': 10** מגרש: **100** (לפי תב"ע) בו מתוכנן להיבנות הבניין ובמסגרתו הדירה (או כל חלקה עתידית רישומית שתיווצר ממנו).
 - 1.2 **לחילופין כאשר אין פרצלציה: תכנית מפורטת מס': תמ"ל 1064**
 2. **בעל הקרקע:** חברת ניצני מבשרת בע"מ וחברת קובי ייטב הנדסה אזרחית ניהול ופיקוח בע"מ. **הזכות שהקונה רוכש בדירה:** חכירה.
 - 2.1 **שם המחכיר:** רשות מקרקעי ישראל.
 - 2.2 **תקופת החכירה:** 98 שנים. **תחילת תקופת החכירה:** 11/04/2022
 3. **דירה מס': 7** (להלן "הדירה") **קומה: 1** כמפורט בהסכם וכמסומן בתשריטים.
 - 3.1 **חניה מס': _____** (להלן "החניה") קומה: _____ כמפורט בהסכם וכמסומן בתשריטים.
 - 3.2 **מחסן מס': _____** (להלן "המחסן") קומה: _____ כמפורט בהסכם וכמסומן בתשריטים.
4. **בדירה:**

הדירה מכילה: חדר מגורים, מטבח, פינת אוכל, חדר שינה הורים הכולל חדר רחצה, 2 חדרי שינה, מרחב מוגן דירת-ממ"ד (המשמש גם כחדר שינה), שירותי אורחים, חדר רחצה כללי, מרפסת שרות, מרפסת.

5. **שטח הדירה הוא 119.98 מ"ר** המחושב לפי כללים אלה:
 - א. השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם **החיצוניים** של קירות החוץ של הדירה. לעניין זה:
 1. **"קיר חוץ"** – קיר המפריד בין הדירה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין הדירה לבין הגינה ו/או מרפסת השמש, בינה לבין שטח משותף בקומה או בינה לבין דירה או תכנית אחרת; כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין דירה אחרת יעבור קו המצולע האמור במרכזו של קיר החוץ;
 2. **"פניו החיצוניים של קיר חוץ"** – פני הקיר בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן פני הקיר יכללו את החיפוי.
 - ב. בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה סכום שטחי כל המפלסים בדירה.
 - ג. שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם אחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל המשטחים המשופעים והאופקיים; השטח יצורף למפרט שממנו עולה מהלך המדרגות.
 - ד. בחישוב השטח יכללו רק השטחים שגובהם תואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970 (להלן – תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר)).
6. **פירוט שטחים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי:**

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

- 6.1. **מרפסת שמש בשטח**¹: מתוכה מרפסת שמש מקורה (קירווי הנמצא קומה אחת מעל) בשטח: **16.04** מ"ר, *שאינה מקורה; --- מ"ר.
- * המרפסת עשויה להיות מקורה בגבהים שונים. (יתכן קירווי חלקי).
- 6.2. **חניה מקורה בשטח** [] מ"ר: ולפי המופיע בתוכנית המכר (יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מיקום החניה המוצמדת):
- 6.3. **מחסן דירתי**² בשטח: [] מ"ר: ולפי המופיע בתוכנית המכר (יש לצרף תכנית שטחי המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד);
- 6.4. **מרתף דירתי**³: בשטח --- מ"ר **לא קיים ביחס לדירה זו**.
- 6.5. **גג מוצמד לדירה**: בשטח --- מ"ר **לא קיים ביחס לדירה זו**.
- 6.6. **שטח גינה (ללא צמחיה) צמודה לדירה**⁴ במ"ר: **לא קיים ביחס לדירה זו**.
- 6.7. **אם יש שטחים נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם (מהות ושטח):** לא קיים.

הערות לחישובי השטחים:

1. "מרפסת שמש" – מרפסת חיצונית לדירה; שטחה של מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים במרפסת. עמודים כלולים בשטח המרפסת. מובהר כי "מרפסת שמש" הכוונה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בחלקה.
2. **שטחו של מחסן**, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן **בתוספת** שטח הקירות; כאשר קיר המחסן מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו.
3. **שטחו של מרתף**, הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף **בתוספת** שטח תיאורטי מתחת לקירות החוץ בעובי 20 ס"מ; כאשר קיר המרתף מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המרתף גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו.
4. **שטחה של גינה צמודה לדירה**, כולל את שטח הקירות התומכים, הגדרות והמחיצות בהיקפה; וכולל את שטח העמודים, הרחבות המרוצפות ו/או המרפסות, מתקני חברת החשמל, הגז והמים לרבות מכסי תאי ניקוז וביוב בתחומה. תותר סטייה בשיעור של עד 5% בין שטח הגינה המופיע במפרט המכר לבין השטח למעשה.

7. סטיות קבילות:

- הסטיות המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:
1. סטייה בשיעור של עד 2% בין שטח כמפורט בסעיפים 5 ו-6 ובין השטח למעשה; ואולם לענין שטחה של גינה, תותר סטייה גדולה יותר כמפורט בסעיף 6.6 והערה 4 לעיל.
 2. סטייה בשיעור של עד 5% בין מידות האבזרים במפרט ומידות האבזרים למעשה.
 8. **שם עורך הבקשה להיתר** ("להלן "האדריכל"): שטרנשיין לארי
טלפון: 02-5792044 פקס: 077-4512520 **כתובת**: נווה אילן אולפנים
office@LS-arch.co.il
 9. **שם האחראי לתכנון השלד** (להלן "המהנדס"): יצחק כהאן
טלפון: 02-6512817 פקס: 02-6514310 **כתובת**: הרב בלוך 5 טלז סטון
דואר אלקטרוני: office@ikp.co.il

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

ב. תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזרים

בכל עת, יהא המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות וחלקים אחרים בבניין, בתנאי שלא ישנו את חזית הבניין או שטחים ברכוש המשותף.
כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראליים במידה ויש כזה.

1. תיאור הבניין

1.1 בניין מספר 2, בניין "רב משפחתי" למגורים בן 25 קומות מתוכם 23 קומות המיועדות למגורים, מתוכם אחת הינה בחלקה קומת מסחר וכן מרתף חניה בן 2 קומות. הבניין הינו אחד מתוך 2 בניינים שבונה החברה בפרויקט זה. בניין 1 בניין "רב משפחתי" למגורים בן 8 קומות מתוכם 6 קומות המיועדות למגורים, מתוכם אחת הינה בחלקה קומת מסחר וכן מרתף חניה בן 2 קומות.

1.2 בבניין 103 דירות למגורים; בבניין אין דירות שלא למגורים

1.3 טבלה מס' 1 – פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה

כינוי או תיאור קומה	קומות מתחת/ מעל למפלס כניסה הקובעת לבניין	מס' דירות בקומה	סוג השימוש	הערות
מרתף חניה	-2	---	חניות, חניות נכים, עמדות טעינה לרכב חשמלי, מיסעה, מחסנים, מעליות, חדרי מדרגות, מערכות, פירים, מתקני אופניים, מאגרי מים, חדר משאבות	החניון והשטחים הציבוריים משותפים ל-2 הבניינים
מרתף חניה	-1	---	חניות, חניות נכים, עמדות טעינה לרכב חשמלי, מיסעה, מחסנים, מעליות, חדרי מדרגות, מערכות, חדרי חשמל, חדר מוני חשמל, חדר טרפו (טרנספורמציה), חדרי אשפה, חדר אשפה מסחר, פירים, מתקני אופניים	החניון והשטחים הציבוריים משותפים ל-2 הבניינים
קומת מסחר- קרקע	0	2	מגורים + חצרות פרטיות, לובי כניסה לבניין, גינה ציבורית, שטחי מסחר, שטחי אחסנה, 2 ממ"מים, 2 חדרי אשפה, חדר מיחזור מסחר, כניסה לחניון, שער חשמלי, מעלית, מדרגות, מערכות, פירים,	"כניסה קובעת" לבניין (כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה) השטחים הציבוריים בחלקם משותפים ל-2 הבניינים
קומה B	+1	3	מגורים, מערכות, חדרי מדרגות, מעלית, פירים, חלל כפול מסחר	---
קומות 1-18	+2,+3,+4,+5,+6,+7,+8,+9,+10,+11,+12,+13,+14,+15,+16,+17,+18,+19	5 בכל קומה	מגורים, מערכות, חדרי מדרגות, מעלית, פירים	---
קומה 19	+20	4	מגורים, מערכות, חדרי מדרגות, מעלית, פירים	---
קומה 20	+21	2	מגורים, מערכות, חדרי מדרגות, מעלית, פירים	---
קומה 21	+22	1	מגורים, מערכות, חדרי מדרגות, מעלית, פירים	---

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

הערות	סוג השימוש	מס' דירות בקומה	קומות מתחת/ מעל למפלס כניסה הקובעת לבניין	כינוי או תיאור קומה
---	חדרי מדרגות, פיר מעלית, קולטי שמש, מאגר מים, חדר משאבות, חדר אשפה, מערכות	--	+22	קומת גג
---	גג גרעין מדרגות ומעלית	--	---	קומת גג עליון
---	---	---	23	סך הכל קומות למגורים
במניין הקומות לא נכלל גג וגג עליון.	---	---	25	סך הכל קומות בבניין

הערות והבהרות נוספות:

האמור בתיאור הבניין הינו בכפוף לסעיף 3.2 להסכם המכר.

1.4. יתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר הבנייה **חדרי מדרגות**: בבניין 2 חדרי מדרגות. **אפיון חדר המדרגות**: מקורה, 1 ממפלס חניה תחתונה ועד למפלס הגג, 1 ממפלס קומת קרקע ועד למפלס הגג, מוגן.

1.5. **מעלית**: יש. **מספר מעליות**: 4. **מספר תחנות מעליות**: 25. **מס' נוסעים במעליות**: 3 מעליות 8 נוסעים, 1 מעלית 13 נוסעים. מהירות המעלית: 2.0 מ/ש המעלית תתאים לדרישות התקן הישראלי למעליות 24.81 ותהיה חשמלית ללא ו/או עם חדר מכונות. פיקוד המעליות יהיה מאסף מטה מלא (בקומת הקרקע מאסף לשני הכיוונים). פתח האור הנקי של דלתות כל המעליות ל-8 נוסעים ומעלה לא יקטן מ-900 מ"מ. מעלית שבת: בהתאם להוראות כל דין.

הבידוד האקוסטי לחדר המדרגות והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.

קירות התא יצופו פלביים בלוחות אנכיים. על הקיר האחורי תותקן מראה מגובה המעקה ועד לתקרת התא ולכל רוחב התא. ריצפת התא תצופה בגרניט או שיש בעובי של 27 מ"מ לפחות. תקרת התא תהיה צבועה בצבע סופי צבוע בתנור או תכוסה ע"י תקרה מונמכת ותותקן בה תאורה ישירה או עקיפה.

1.6. עמדת שומר: אין

2. **חומרי הבניין ועבודות גמר**:

2.1. **שלד הבניין**: בטון מזוין, לפי תוכניות המהנדס; **שיטת הבניה**: קונבנציונאלית ו/או מתועשת ו/או משולבת. **מרפסות**: קונסטרוקציה ברזל/ בטון.

2.2. **רצפה ותקרה קומתית**: חומר: בטון ו/או אלמנטים מתועשים. **עובי**: לפחות 15 ס"מ לפי חישובי המהנדס; **שיטת הבניה**: קונבנציונאלית/ מתועשת/ משולבת. **בידוד אקוסטי**: (לפי תקן ישראלי מס' 1004) **חומר**: פלציב/חול ים ו/או שמשום; **עובי**: פלציב 5 מ"מ חול ים ו/או שמשום 10 ס"מ לפי דרישת התקן.

2.3. **תקרה קומה עליונה**: חומר: גג בטון שטוח ו/או אלמנטים מתועשים ו/או משולב; **עובי**: לפחות 15 ס"מ לפי הנחיות המהנדס; **בידוד תרמי**: (לפי תקן ישראלי מס' 1045) **חומר**: קלקר/ בטקל/ רונדופן; **עובי**: לפי דרישת התקן.

2.4. **גג הבניין**: חומר: בטון מזוין ו/או אלמנטים מתועשים + שיפועים קלים לניקוז מי גשם + איטום ביריעות ביטומניות. **עובי**: 15 ס"מ לפחות; **בידוד תרמי**: (לפי תקן ישראלי מס' 1045) **חומר**: קלקר/ בטקל/ רונדופן. **עובי**: לפי דרישת התקן ולפי הנחיות היועץ.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

- 2.5. **קירות חוץ: חומר;** בטון מזויין ו/או אלמנטים מתועשים או שילוב של מספר שיטות **עובי**; לפי הנחיות המהנדס **שיטת בניה**; קונבנציונאלית ו/או מתועשת ו/או משולבת, **בידוד תרמי**: (לפי תקן ישראלי מס' 1045) **חומר**: פוליאריטן מוקצף/ קלקר/ רונדופן; **עובי**: לפי דרישת התקן והנחיות היועץ.
- 2.6. **גימור קירות חוץ:**
- 2.6.1. **חיפוי עיקרי**: אבן טבעית נסורה ו/או מלאכותית, אלומיניום, בטון אדריכלי, קרמיקה, גרניט פורצלן ו/או לפי דרישת הרשויות.
- 2.6.2. **טיח חוץ (תיאור)**: בחלקים מסוימים על פי דרישת הרשויות יתכן שילוב של מספר סוגי חיפויים.
- 2.6.3. **חיפוי אחר**: טיח בטון חשוף ו/או מתועש, טיח, צבע, קרמיקה, אלומיניום וזיגוג, או משולב ו/או לפי דרישת הרשויות.
- 2.7. **קירות הפרדה בין הדירות: חומר**: בטון, או בלוקי בטון, בלוק בטון תאי, בלוק גבס, בלוק איטונג ו/או משולב. **עובי**: 20 ס"מ ו/או לפי החלטת המהנדס.
- 2.8. **חדרי מדרגות**
- 2.8.1. **קירות מעטפת: חומר**: בטון או בלוקי בטון או משולב. **עובי**: 10-20 ס"מ לפי החלטת המהנדס;
- 2.8.2. **גימור קירות פנים: חומר**: חיפוי בשיפולים (פנלים) כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי עד לתקרה בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי.
- 2.8.2.1. **גימור תקרה חומר**: טיח + סיד סינתטי בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי.
- 2.8.3. **מדרגות**: בטון בחיפוי לוחות אבן נסורה או גרניט פורצלן או טרצו צמנט לבן בהתאם לדרישות התקנים הרלבנטיים, בעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטים ופסים מחוספסים נגד החלקה; **ריצוף משטחים**: דוגמת המדרגות.
- 2.8.4. **מעקה: תיאור**: סבכה. **חומר**: מתכת ו/או אלומיניום משולב עם זכוכית ו/או בנוי או משולב.
- 2.8.5. **עליה לגג**: יש. קיימת גישה מחדר המדרגות. **גג עליון; לא קיים**.
- 2.9. **מבואה (לובי) קומתית**
- גימור קירות פנים**: יהיה בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה (שיש) או אריחי קרמיקה או גרניט פורצלן, או משולב, לפחות עד לגובה משקופי הדלתות. מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי עד לתקרה. תקרה: טיח וסיד סינתטי או תקרת משנה או תקרה דקורטיבית; **ריצוף**; אבן נסורה או גרניט פורצלן.
- 2.10. **מבואה (לובי) בקומת כניסה:**
- 2.10.1. גימור קירות פנים יהיה בחיפוי קשיח, או טיח. כדוגמת אבן נסורה (שיש) או אריחי קרמיקה או גרניט פורצלן, או משולב, לפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה. מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי. תקרה: סיד סינתטי או תקרת משנה או תקרה דקורטיבית. **ריצוף**: אבן נסורה (שיש) או באריחים מסוג גרניט פורצלן שטח אריח בודד לא יפחת מ-0.64 מ"ר.
- 2.10.2. **דלת כניסה לבניין**: יש **חומר**: אלומיניום וזיגוג משולב בעלת פתיחה הנעילה החשמלית הנשלטת ע"י מערכת אינטרקום ומחזיר שמן; **גודל**: לפי תוכנית אדריכלית.
- 2.10.3. **דלתות חדרי מדרגות**: דלתות אש.
- 2.10.4. **דלתות חדרי טכניים**: דלתות פח.
- 2.10.5. **דלתות חדרים לשימוש משותף**: לפי החלטת האדריכל.
- 2.11. **מרתף חניה**: גימור קירות פנים מרתף: יעשו בטיח פנים או בבטון צבוע בסיד סינתטי.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

גימור רצפת מרתף: בטון מוחלק משופע או אבן משתלבת. **גימור רצפת חניה ושבילים:** בטון מוחלק משופע ו/או אבן משתלבת. טיח פנים: יש
ארונות חשמל, גז ומים: חומר: פח מכופף. גמר וגוון: לפי בחירת האדריכל.
חדרים לשימוש משותף:
גימור קירות: טיח+ צבע אקרילי.
גימור תקרה: בטון טבעי/ צבוע/ ו/או תקרת משנה ו/או סיד סינתטי.
גימור רצפה: גרניט פורצלן.

3. תיאור הדירה (בנוסף לאמור בפרק א' – פרטי זיהוי)

3.1. גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה: לא פחות מ – 2.50 מ', למעט אזורים עם תקרה מונמכת ובהם לא פחות מ – 2.20 מ'.
גובה פרוזדור: לא פחות מ – 2.05 מ',
גובה מרתף המשמש לא למגורים: לא פחות מ – 2.20 מ'.

ככל שיידרש (אך לא מחויב) יתכן ותבוצע הנמכת תקרה בגבס בכל חלקי הדירה או בחלקה

הערה: במרתפי חניה ומחסנים הגובה המצויין הינו למעט תחת קורות, בליטות והנמכות מקומיות, מערכות טכניות, צנרת גלויה תלויה תקרות משנה ובהתאמה לגובה המינימלי הנדרש בתקנות וביחס לשטח המינימלי הנדרש בתקנות לגובה החלל המקורה.

3.2 **טבלה מס' 2 – רשימת חומרים וגימורים בדירה ובשטחים המוצמדים לה או המשמשים אותה.**
ככפוף לחלוקת חדרים בתוכנית המצורפת למפרט זה.

טיאור	טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'	טור ה'
	חומר קירות ⁽¹⁾	גמר קירות ותקרות ⁽²⁾ (3)	סוג ריצוף (וחיפוי ⁽⁴⁻⁵⁾)	מידות האריחים	הערות
מבואה (פנימית)	קירות בטון או בלוקי בטון או בלוקי בטון תאי או בלוקי גבס או לוחות גבס	גימור קירות טיח + צבע אקרילי גימור תקרה טיח+ סיד סינתטי	ראה ⁽⁴⁾	80/80	---
חדר דיור	קירות בטון או בלוקי בטון או בלוקי בטון תאי או בלוקי גבס או לוחות גבס	גימור קירות טיח + צבע אקרילי גימור תקרה טיח+ סיד סינתטי	ראה ⁽⁴⁾	80/80	---
חדר שינה הורים	קירות בטון או בלוקי בטון או בלוקי בטון תאי או בלוקי גבס או לוחות גבס	גימור קירות טיח + צבע אקרילי גימור תקרה טיח+ סיד סינתטי	ראה ⁽⁴⁾	80/80	---
פינת אוכל	קירות בטון או בלוקי בטון או בלוקי בטון תאי או בלוקי גבס או לוחות גבס	גימור קירות טיח + צבע אקרילי גימור תקרה טיח+ סיד סינתטי	ראה ⁽⁴⁾	80/80	---
חדרי שינה	קירות בטון או בלוקי בטון או בלוקי בטון תאי או בלוקי גבס או לוחות גבס	גימור קירות טיח + צבע אקרילי גימור תקרה טיח+ סיד סינתטי	ראה ⁽⁴⁾	80/80	---
ממ"ד	בטון מזויין לפי הנחית הג"א	בהתאם להנחיות פיקוד העורף+ צבע אקרילי	ראה ⁽⁴⁾	80/80	---
פרוזדור	קירות בטון או בלוקי בטון או בלוקי בטון תאי או בלוקי גבס או לוחות גבס	גימור קירות טיח + צבע אקרילי גימור תקרה טיח+ סיד סינתטי	ראה ⁽⁴⁾	80/80	---

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

טור ה'	טור ד'	טור ג'	טור ב'	טור א'	תיאור
הערות	מידות האריחים	סוג ריצוף (וחיפוי (4-5)	גמר קירות ותקרות ⁽²⁾ ⁽³⁾	חומר קירות ⁽¹⁾	
גובה החיפוי במטבח: בגובה 50-60 ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה. כאשר התנור אינו ביחידת BI – חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו – בקו הסך העליון של החיפוי הקרמי ועד הרצפה (גובה 1.5 מ' מעל הריצוף) מעל החיפוי ובקירות: טיח+ צבע אקרילי	80/80	ראה (4-5)	גימור קירות טיח+ צבע אקרילי גימור תקרה טיח+ סיד סינתטי	קירות בטון או בלוקי בטון או בלוקי בטון תאי או בלוקי גבס או לוחות גבס	מטבח
	להחלטת המוכר ראה פירוט סעיף 5		חיפוי קרמיקה חלקי		
---	להחלטת המוכר ראה פירוט סעיף 4	ראה (4-5)	גימור קירות טיח+ צבע אקרילי גימור תקרה טיח+ סיד סינתטי	בלוקים המוגדרים כ"עמידים למים" ע"י היצרן או מבלוק בטון.	חדר אמבטיה/ רחצה הורים
	להחלטת המוכר ראה פירוט סעיף 5		חיפוי קרמיקה		
---	להחלטת המוכר ראה פירוט סעיף 4	ראה (4-5)	גימור קירות טיח+ צבע אקרילי גימור תקרה טיח+ סיד סינתטי	בלוקים המוגדרים כ"עמידים למים" ע"י היצרן או מבלוק בטון.	חדר אמבטיה
	להחלטת המוכר ראה פירוט סעיף 5		חיפוי קרמיקה		
חיפוי עד גובה 150 ס"מ לפחות. מעל החיפוי ועד לתקרה- טיח + צבע אקרילי	80/80	ראה (4-5)	גימור טיח. צבע תקרה פוליסיד קירות אקרילי או ש"ע.	קירות בטון או בלוקי בטון או בלוקי בטון תאי או בלוקי גבס או לוחות גבס	חדר שירותים
	להחלטת המוכר ראה פירוט סעיף 5		חיפוי קרמיקה חלקי		
---	להחלטת המוכר ראה פירוט סעיף 4	ראה (4)	כדוגמת כלל חזיתות הבניין	קירות בטון או בלוקי בטון	מרפסת דיור 1
---	להחלטת המוכר ראה פירוט סעיף 4	ראה (4)	כדוגמת כלל חזיתות הבניין	קירות בטון או בלוקי בטון	מרפסת דיור 2
---	להחלטת המוכר ראה פירוט סעיף 4	ראה (4)	כדוגמת כלל חזיתות הבניין	קירות בטון או בלוקי בטון	מרפסת דיור 3
---	להחלטת המוכר ראה פירוט סעיף 4	ראה (4)	גימור קירות טיח+ צבע אקרילי גימור תקרה טיח+ סיד סינתטי	קירות בטון או בלוקי בטון או בלוקי בטון תאי או בלוקי גבס או לוחות גבס	מרפסת שרות
---	להחלטת המוכר ראה פירוט סעיף 7	ראה (4)	גימור קירות טיח+ צבע אקרילי גימור תקרה טיח+ סיד סינתטי	קירות בטון או בלוקי בטון או בלוקי בטון תאי או בלוקי גבס או לוחות גבס	מהלך מדרגות בדירה

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

טור ה'	טור ד'	טור ג'	טור ב'	טור א'	תיאור
הערות	מידות האריחים	סוג ריצוף (וחיפוי 4-5)	גמר קירות ותקרות ⁽²⁾ ⁽³⁾	חומר קירות ⁽¹⁾	
---	גרניט פורצלן לבחירת היזם	ראה ⁽⁴⁾	גימור קירות טיח + צבע אקרילי גימור תקרה טיח + סיד סינתטי	קירות בטון או בלוקי בטון או בלוקי בטון תאי או בלוקי גבס או לוחות גבס	מחסן צמוד (במידה ונמכר)
---	---	---	---	---	רחבה מרוצפת

הנחיות למילוי הטבלה:

- חומר קירות:** בטון/בלוקי בטון/בלוקי בטון תאי/בלוקי גבס/לוחות גבס משולב לוחות גבס בתנאים להלן: עובי דופן הפרופילים 0.6 מ"מ לפחות, רוחב הפרופילים 70 מ"מ לפחות, בידוד 2" בצפיפות של לפחות 12 ק"ג למ"ק (צמר סלעים/זכוכית/מינרלי).
מכל צד של מחיצות הגבס יהיו אחד מאלה:
2 לוחות בעובי 12.5 מ"מ לפחות (מחיצה דו קרומית), או לחילופין לוח בעובי 15.9 מ"מ לפחות, מחוזק ומשופר לנגיפה בעל צפיפות גבוהה (1000 ק"ג/מ"ק לפחות)
פרטי הביצוע יהיו בהתאם להוראות ומפרטי היצרן/ספק הלוחות.
יצרן ספק לוחות יבצע פיקוח צמוד אחר התקנת הלוחות ויאשר בכתב את התאמתם למפרטיו.
- גמר קירות:** טיח + צבע אקרילי או בהתאם לחומר הבניה של הקירות בעלי "תו תקן ירוק". בממ"ד לפי הנחיות פיקוד העורף.
- גמר תקרות:** טיח + סיד סינתטי. בממ"ד לפי הנחיות פיקוד העורף + צבע אקרילי, בעלי "תו תקן ירוק".
במרפסות גמר הקירות יהיה כדוגמת כלל החזיתות ללא תשלום נוסף.
- ריצוף:** בכל חלקי הדירה ובמרפסות יותקנו אריחים מסוג פורצלן (גרניט פורצלן) עפ"י הגדרתם בת"י 314: אריחים מיוצרים בכבישה שספיגותם הממוצעת אינה גדולה מ-0.5% (כינוי Bla). האריחים יהיו מסוג אי העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלבנטית. בכל מידת אריח יותקנו אריחים אך ורק מאותה סדרת ייצור בהתאם לדגם ולגוון שנבחרו ע"י הקונה. הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף ומאותה סדרת ייצור בגובה 7 ס"מ לפחות, אלא אם כן צוין בגמר הקירות חיפוי קשיח. במקומות בהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח אין צורך בשיפולים. סוגי הריצוף המותקנים בדירה ובבניין, לפי ייעודם, יעמדו בדרישות ת"י 2279 - התנגדות להחלקה ולא יפחתו מהמפורט להלן:
חדרי מגורים - R-9, חדרי רחצה R-10, רצפת תא מקלחת R-11,
ריצוף לכל מערכות הדירה: אריחים במידות 80/80 ס"מ.
 - אחת מבין הדוגמאות של הריצוף תהיה בגימור "מבריק חלקית" (LAPPATO).
 - אחת מבין הדוגמאות תהיה בגוון בהיר ניטרלי.**ריצוף חדרי רחצה, מרפסות שמש, מרפסת שירות (שאינה מצורפת למטבח).**
 - אחת מבין הדוגמאות תהיה "דמוי פרקטי".
 - למרפסת שמש אחת מבין הדוגמאות תהיה בגוון/דוגמא תואמת לגוון/דוגמא שנבחרה ע"י הקונה לשימוש בדירה.
 - במרפסת שמש ששטחן 15 מ"ר ומעלה מידת צלע אחת של לפחות אריח אחד תהיה 60 ס"מ לפחות.
 - במרפסת שירות המצורפת למטבח, הריצוף יהיה בהתאם לריצוף שנבחר למטבח.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

- יש לאפשר בחירה של דוגמאות שונות לכל אחד מחדרי הרחצה ולכל אחת מהמרפסות בדירה. מידת האריח תהא לבחירת המוכר.
- ריצוף במחסנים: אריחים מסוג פורצלן במידות עפ"י בחירת המוכר.
- 5. **חיפוי קירות:** חיפוי קירות יהיה מאריחי קרמיקה או פורצלן (גרניט פורצלן) סוג א' העומד בדרישות החקיקה והתקינה הרלבנטיות. (בחירת סוג האריח הינה להחלטת המוכר).
- אריחים במידות** המוכר יציע לבחירת הקונה אריחים בשלוש מידות שונות לפחות, אריח ריבועי, אריח מלבני, אריח נוסף מלבני או ריבועי. מידות האריחים הינם לבחירת המוכר.
- גובה חיפוי: במטבח:** 50-60 ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה, למעט אזור חלון (באם קיים), כאשר התנור אינו ביחידת B.I חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוי הקרמי ועד הרצפה (גובה של 150 ס"מ מעל ריצוף). מעל החיפוי יבוצע טיח+ צבע אקרילי.
- בחדר אמבטיה ובחדר מקלחת:** חיפוי קירות עד גובה תקרה.
- בחדרי שירותים:** חיפוי קירות כמפורט בחדרי רחצה עד גובה 150 ס"מ לפחות. מעל החיפוי יבוצע טיח+ צבע אקרילי
- לצנרת גלויה, אנכית או אופקית בכל חללי הדירה, יש לבצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי (אם נדרש) וגמר חיפוי זהה לגמר הקירות.
- 6. **סדרות ודוגמאות:**
לכל מידת אריח, המיועד לריצוף או חיפוי, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות, 4 דוגמאות התואמות לדוגמאות/ גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים. אין להציע את אותן דוגמאות למידות שונות של אריחים שה"כ יוצגו 12 דוגמאות.
- בכל מידת אריח לריצוף או לחיפוי יותקנו אריחים אך ורק מאותה סדרת ייצור בהתאם לדגם ולגוון שנבחרו ע"י הקונה.
- מרווחים (פוגות) –** המוכר יציג לקונה בחירה בין שני גוונים של רובה (למילוי מישקים (פוגות) בין אריחים): אחת בגוון אפור והאחרת בגוון קרוב ביותר לגוון השולט של האריח שנבחר ע"י הקונה. בריצוף לפי דרישות התקן הישראלי 1555 חלק 3, נדרש ביצוע מרווח בין אריחים (פוגות) לפי תקן.
- 7. **מדרגות פנים בדירה** (באם קיים בדירה) – גמר המדרגות יהיה בהתאמה לדרישות ת"י 2279 ולדרישות כל דין. גמר המדרגות יהיה מלוחות עשויים אבן טבעית המיועדים לחיפוי מדרגות פנים, העונים לדרישות תקן ישראלי מס' 1554 חלק 2. חיפוי רום ושלח המדרגות יהיו מיחידה אחת לכל רוחב המדרגה (לוח אחד לכל הרוחב). גוון האבן יהיה ככל האפשר בהתאמה לגוון הריצוף בדירה. גמר האבן יהיה מאט.
- 8. **מעקה במרפסות – לפי התנאים בהיתר הבניה ודרישות הרשות המקומית, יותקן מעקה אלומיניום משולב בזכוכית** התואם לדרישות התקנים הרלבנטיים או בנוי כדוגמת החזית. בגובה: לא פחות מדרישות ת"י 1142.
- 9. **הפרש מפלסים** – יתכן בין: כניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד, מרפסות, לבין חללים סמוכים. ביציאה למרפסת שמש יתכן סף מוגבה במידות (גובה/רוחב) בגובה לפי כל דין.
- 10. **איטום בדירה** – הקירות הרצפות והנקזים באזורים הרטובים ייאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלבנטיים למניעת מעבר מים לחלקי בניין ו/או חדרים סמוכים.

3.3. ארונות:

- 3.3.1. **ארון מטבח תחתון:** בכל דירה יותקן ארון מטבח תחתון הצמוד בכל אורכו לקירות המטבח. **תיאור:** הארון יכלול דלתות, מגירות (כולל מסילות טלסקופיות ממתכת עם מנגנון טריקה שקטה), מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאים להתקנה שטוחה של כיור, הכנה לכיריים מובנות (תושבת וחיתוך פתח מתאים להתקנה שטוחה, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה), הכנה למדיח כלים. האורך המזערי של ארון מטבח תחתון לא יפחת מהמצוין: **דירת 2.5-2 חדרים – 3.5 מ"א, דירת 3-3.5 חדרים**

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

ו-4 חדרים – 5 מ"א, **דירת 4.5 חדרים ומעלה** - 6 מטר מ"א*. **עומק**: כולל חזית הדלתות יהיה כ-60 ס"מ. **גובה**: סף עליון של משטח העבודה יהיה כ-90 ס"מ מעל פני ריצוף; **חומר**: גוף הארון והמדפים יהיו מעץ לבד (סנדוויץ') בעובי 17-18 מ"מ לפחות. גב הארון מעץ לבד (דיקט) בעובי 5-6 מ"מ לפחות. **ציפוי**: חיפוי: פורמייקה או פוסטפורמינג, על המוכר להציג בפני הקונה לפחות חמישה גוונים שונים לבחירה, אחד מהם בצבע לבן ואחד מהם בגוון בהיר ניטרלי. פנימי וגמר מדפים: מלמין או פורמייקה גוון לבן. **דלתות**: **חומר**: עץ לבד (סנדוויץ') MDF או לוחות פוסטפורמינג. **ציפוי**: פורמייקה או פוסטפורמינג; **ידיעות**: מתכת. בתחתית הארון תותקן הגבהה בנויה (סוקל) בגובה של 6-8 ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון. ארון מטבח התחתון יכול פינה אחת בלבד, אם נדרש, ולא יותר. אורך צלע ארון לא תפחת מ-60 ס"מ לפחות בחזית הארון. ביחידת הפינה של הארון, יותקנו פתרונות מכניים לאחסון נשלף כדוגמת מגיק קורנר או ש"ע.

***הערה**: מדידה לאורך הקיר פינה מחושבת פעמיים.

חללים המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב, למעט מקרר המשולבים בתוך הארונות ייכללו באורך הארונות.

המטבח יתוכנן כך שמידת רוחב הנישה/ המקום המיועד למקרר תהיה לפחות 95 ס"מ. תכנון והתקנה בפועל של מדיח, תנור וכו' מובנים בארון תחתון הינם להחלטת הקונה. החליט הדייר שלא להתקין, על המוכר לספק את ארון המטבח בשלמותו, לרבות דלתות ומדפים, במקומות שיועדו להתקנת הכלים החשמליים המובנים (ללא חללים) ולרבות ההכנות הנדרשות.

משטח עבודה: חומר: לכל אורך האורך ארון תחתון יותקן לבחירת הקונה משטח עבודה בעובי לא פחות מ-2 ס"מ מאבן טבעית או פולימרית (כדוגמת אבן קיסר או ש"ע) העונה לדרישות התקנים הרלוונטיים ת"י 4440 (חלקים 1,2 לפי העניין). עם שוליים בהבלטה של 2 ס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם, המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיוור. בהיקף המשטח יותקן קנט עליון מוגבה, שאופן עיבודו ייבחר ע"י המוכר. הקונה רשאי להעדיף התקנה ללא קנט מוגבה עם עיבוד בחזית המשטח, ככל הנדרש, כולל אף מים בכל היקף המשטח. גוון: המוכר יציג בפני הקונה 3 גוונים לכל הפחות, ואחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי מידות: לפי ארון תחתון.

3.3.2. ארון מטבח עליון: אין

בדירות 4.5 חדרים ומעלה, הקבלן רשאי לתכנן חלופות לאורך המינימאלי הנדרש לארון מטבח תחתון

חלופה ג'		חלופה ב'		חלופה א'		
ארון BUILT IN	ארון תחתון	"אי"/2" חצי אי"	ארון תחתון	ארון עליון 1	ארון תחתון	
0.60 מטר נטו	5.40 מ"א	2 מ"א	5 מ"א	2 מ"א	5 מ"א	אורך מזערי
200 ס"מ לפחות		בהתאם לארון תחתון		75 ס"מ לפחות		גובה מזערי

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

חלופה א':

תוכנו ארון עליון מידותיו יהיו כמפורט להלן:

- גובה ארון מטבח ממשטח עבודה יהיה 60 ס"מ אלא אם כן, הרוכש בחר להפחית לגובה 50 ס"מ.
- הארון יהיה רציף והמשכי ללא פינות.
- גובהו של הארון יהיה 75 ס"מ לפחות ועומקו 30 ס"מ לפחות. ניתן שגובה ארון עליון יהיה 60 ס"מ ובתנאי שפתיחת הארונות העליונים תהיה כלפי מעלה (מנגנון קלפה).
- ארון מטבח עליון יכלול מדף אחד לכל אורכו.
- מבנה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לדרישות המפרט לגבי ארון המטבח התחתון.

חלופה ב':

- "איי" – במצב זה רוב ארון המטבח התחתון מסודר לאורך הקירות כאשר אחת הצלעות איננה צמודה לקיר אלא ניצבת באופן עצמאי, עם משטח מעליה וארון מתחתיה, שניהם תואמים לסטנדרט של ארון המטבח.
- במצב של "חצי אי" – ארון המטבח והמשטח העליון המשכיים אך הארון אינו צמוד לקיר. חלופה זו איננה אפשרית במצב שבו ארון המטבח כבר כולל פינה
- "אי": "חצי אי" יתוכננו בהתאם להוראות שנקבעו במפרט זה לגבי ארון תחתון לרבות משטח העבודה.

חלופה ג':

"ארון BUILT IN" – יחידת ארון גבוהה הכוללת מקום לתנור מובנה במידות סטנדרטיות (רוחב, גובה ועומק) ללא משטח שיש, עם מגירות מתחת למיקום המתוכנן לתנור וארונות לפתיחה מעליו. מבנה, עומק וגמר ארון BUILT IN יהיה בהתאם להוראות שנקבעו במפרט זה לגבי ארון תחתון.

מידת הנטו תתאים למידה סטנדרטית של תנור מובנה.

3.3.2 א. ארונות חדרי רחצה: תיאור: בכל אחד מחדרי הרחצה בדירה (למעט בחדר שירותים) יותקן ארון תחתון עשוי מעץ לבד (סנדוויץ') או M.D.F או סיבית עמידה במים ברמה P5 לפי תקן EN/310. הארון יהיה תלוי או מונח לבחירת הקונה. הארון יהיה באורך מינימלי של 80 ס"מ לפחות הכולל דלתות, מדפים, צירים בלתי מחלידים, משטח עבודה אינטגרלי משולב בכיור רחצה כל חלקי הארון ואביזריו יתאימו לעמידות בתנאי לחות מוגברים.

3.4 מיתקנים לתליית כביסה:

מיתקן לתליית כביסה: במרפסת השירות יותקן מתקן חימוני לתליית כביסה, בעלי זרועות ממתכת מגולוונת וגלגלים באורך מינימלי של 160 ס"מ ובעומק מינימלי של 60 ס"מ, 5 חבלי כביסה מפלסטיק איכותיים, עמידים לקרינת UV; ניתן שאורך המתקן יהיה קטן מ-160 ס"מ ובתנאי שיותקן מתקן מתרומם שאורכו לא יפחת מ-120 ס"מ והאורך המצטבר של חבלי הכביסה לא יפחת מ-800 ס"מ;

לדירות ג/ג: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר/במרפסת שמשמעו מתקן ממתכת מגולוונת על קיר המבנה, במקום מוצנע שאינו נצפה בחזיתות המבנה. המתקן יהיה יציב ומקובע לקיר.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

המתקן יכלול לפחות 5 חבלי כביסה באורך מינימאלי של 160 ס"מ. הגישה לתליית הכביסה בחצר תהיה ממרפסת השירות.

מסתור כביסה:

בתחתית כל מסתור כביסה יותקן משטח הפרדה מבטון (ללא ריצוף) שינוקז למערכת איסוף מי הגשם של הבניין. מפלס עליון של המשטח יהיה נמוך ב-30 ס"מ לפחות מפני מפלס רצפת הדירה. בחלל מסתור הכביסה יתכן ויוותקן גם דוד מים חמים מעבה מזגן ומערכות טכניות נוספות. משטח מתחת למתקן הכביסה לפחות באורך 160 ס"מ ולפחות בעומק 70 ס"מ משטח מתחת לכל המעבים המתוכננים בעומק 60 ס"מ לפחות מסתור הכביסה יהיה מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי מספר 5100 ;

3.5. טבלה מס' 3 - רשימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה (בכפוף לחלוקת חדרים בתוכנית המצורפת)

טור ג' תריסים			טור ב' חלונות			טור א' דלתות			חדר	
סוג פתיחה	חומר שלבים	חומר מסגרת	כמות	סוג פתיחה	חומר	כמות ומידות הפתח (גובה/רוחב)	סוג פתיחה	חומר		כמות ומידות הפתח (גובה/רוחב)
---	---	---	---	---	---	---	ציר	פלדה*	1 100/210	מבואת כניסה לדירה
גלילה חשמלי + גיבוי ידני	אלומיניום מוקצף	אלומיניום	1	---	---	---	כ.ע.כ.	אלומיניום	1 240/228	חדר דיור
גלילה	אלומיניום מוקצף	אלומיניום	1	כ.ע.כ.	אלומיניום	1 140/119	ציר	עץ	1 80/210	חדר שינה הורים
הזהה	אלומיניום מוקצף	אלומיניום	1	הזהה	פלדה	1	ציר	פלדה	1 70/200	ממ"ד
---	---	---	---	כ.ע.כ.	אלומיניום	1 140/119	ציר	אלומיניום	1 80/228	מטבח
---	---	---	---	---	---	---	ציר	עץ	1 70/210	חדר רחצה הורים
---	---	---	---	---	---	---	ציר	עץ	1 80/210	אמבטיה
---	---	---	---	כ.ע.כ.	אלומיניום	1 90/118	ציר	עץ	1 80/210	חדר/ מרפסת שרות

*דלת כניסה ראשית יתכן שתהיה דלת אש לפי הנחיות כיבוי אש ויועץ הבטיחות
**בחדרי שירות, בחדר רחצה ושירותים ובמטבחים ללא אוורור ישיר לקיר חוץ, לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירות במידה ולא ניתן לפתוח חלון, האוורור יתבצע באמצעות ונטה חשמלית לרבות רפפת כיסוי.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

הערות לטבלה:

המידה המצוינת בטבלה היא מידת הפתח הבנוי המצויץ בתוכנית העבודה. מידת הפתח החופשי (פתח אור) קטנה יותר. יתכן חלקי זיגוג קבוע, חלוקה ומס' כנפיים, או שינוי בסוג, במידות, בכמות או בצורת פתיחה של דלתות, חלונות או תריסים. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו עד 3 ס"מ לצורך תפקוד מערכת מיזוג אויר. לפי דרישת כיבוי אש, יתכנו סבכות עשן או אחר בנוסף לאמור בטבלה ובתוכנית.

זיגוג החלונות שקוף רגיל. בוויטרינות, דלתות מזוגגות, וחלונות ממ"ד יתכן זיגוג בטיחות. בחדרי שירות תתכן זכוכית עמומה ("חלב"). יתכן פתח או קיר מסך המשולב בזיגוג קבוע המשמש כמעקה. עובי לפי דרישת התקן.

סוגי פתיחה: ציר = סוג פתיחה (רגילה), קיפ = פתיחה משתפלת (נטוי), דריי קיפ = רגילה + משתפלת (נטוי), נגרר כע"כ = כנף נגררת על כנף, גלילה = תריס גלל כלפי מעלה. קבוע = שמשה שאינה ניתנת לפתיחה.

בחדר שרות או מטבח, ייתכן ויותקן אוורור מכני (תוואי הנמכה -ראה בתוכנית). לפי תקן

דלת כניסה לדירה: חומר: דלת מגן מפלדה לכניסה ראשית (ביטחון) בעלת מערכת בריחים חבויים ומופעלים על ידי מנגנון גלילי התואמת להוראות כל דין לת"י מספר 5044 לרבות רכיבים כמפורט להלן: סגר ביטחון פנימי נוסף, עינית הצצה פנורמית/טלסקופית, מערכות צירים, מגן צילינדר, ידית נעה ו"רוזטות", מברשת סף תחתון, מעצור דלת ומספר הדירה. **סוג פתיחה:** ציר, **משקוף:** בנייה מפלדה מגולוונת בעובי של 1.25 מ"מ לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בצביעה בתנור. **צבע:** בגמר וגוון לפי בחירת החברה ו/או הספק שיבחר.

דלתות כניסה לחדרים, למרפסת השירות ולחדרי רחצה דלת עץ = תהיינה בפתיחת ציר רגילה; מסוג דלת פנים לבודה לפי ת"י מס' 23 על חלקיו או דלת פנים לפי ת"י 6575.

כנף הדלת לרבות לוחות ודבקים יהיו עמידים למים ויעמדו בכל הדרישות התקינה הישראלית, ככל שישנה.

בדלת פנים לבודה- כנף הדלת תהיה עשויה מלוחות חיצונים עמידים למים ולא סופגים כדוגמת CPL/HPL (פורמייקה) מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אחר ש"ע בכל היבט תפקודי - חוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר; החלק התחתון של מסגרת הכנף יהיה מחומר פולמירי עמיד למים בגובה 7 ס"מ לפחות. צירים יותקנו בהתאמה לסוג הדלת והמשקוף; היקף כנף הדלת (קנט) מצופה ב-3 צדדים לפחות.

משקוף הדלת יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס' 23 או בהתאם לת"י 6575 בעל הלבשות פולימרי או עץ בגמר ובגוון תואם לדלת ויכולל פסי אטימה; המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים.

בעלת מנעול סיבובי "תפוס- פנוי" וידיעות מתכת משני הצדדים, בחדרי האמבטיה והמקלחת מנעול סיבובי "תפוס- פנוי" וצוהר/צו אור בכנף הדלת.

גוון דלתות פנים: יהיה בהתאם לבחירת הקונה מתוך מגוון דוגמאות שיציגו המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר: על המוכר להציג בפני הקונה 3 אפשרויות שונות לבחירה לפחות, אשר אחת מהם היא בגוון לבן.

מרחב מונון- ממ"ד לפי דרישות הג"א: דלת הכניסה לממ"ד תהיה דלת פלדה אטומה, בהתאם לדרישות פיקוד העורף, בפתיחת ציר רגילה או בהזזה.

דלת יציאה לגינה; תהיה בעלת אמצעי נעילה כנגד פריצה בעלת דרגת עמידות בתנאי סביבה 2, הכל כמפורט בת"י 5044. תריס גלילה חשמלי

אלומיניום = חלונות מסוג אלומיניום עם זיגוג כפול (Double Glazing) המורכבים משני לוחות זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם (זיגוג בעובי 4 מ"מ לפחות משני הצדדים עם מרווח אוויר של לפחות 6 מ"מ). החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי EPDM, צירים, גלגלים, ידיעות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה, החלונות יותקנו ע"י מתקן מורשה מטעם היצרן.

חלון ממ"ד: יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף פלדה נגרר בהתאם להוראות פיקוד העורף העדכניות. וכן 2 פתחים מעוגלים בקוטר 8". בפתח המסומן כפתח מילוט, פתח מעוגל בקוטר 4", מפות, אין לקבוע סורג קבוע.

חלון חדר דיור: יהיה בעל ויטרינה מסוג אלומיניום מזוגג ונגרר כנף על כנף.

תריסים: כל פתחי הדירה, למעט חדר רחצה, מטבח ומרפסת שירות יהיו בעלי תריסים.

בתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומיניום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בין השלבים לאטימה מוגברת (ככל שנדרש עפ"י הוראות היצרן); עובי הפח יהיה בהתאם למידות הפתח והוראות היצרן.

בחדר הדיור: בכל הפתחים (לרבות בחלונות שאינם ויטרינה, ככל שתוכננו) ובכל הפתחים ברוחב 2.50 מ' ומעלה יורכב ארגז תריס גלילה עם שלבי תריס כמפורט בסעיף 1 עם מנגנון חשמלי ומנגנון פתיחה ידנית.

חלונות: בכל חלונות ההזזה יותקן נתיב נוסף במסילה כהכנה לכנף רשת אחת. (פרט למרפסת שירות, מטבח וחדרי רחצה) **רשתות:** לא תסופקנה.

טבלה מס' 4 – מתקני תברואה וכלים סניטריים בדירה (בכפוף לחלוקות חדרים לעיל ובנספחים המצורפים)

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

מיתקן	מיקום	טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'	טור ה'	טור ו'
		מטבח	בית שימוש אורחים	חדר רחצה הורים	חדר אמבטיה	מרפסת שירות	אחר
קערת מטבח	מידות (בס"מ)	ראה הערה 7	---	---	---	---	---
	סוג	---	---	---	---	---	---
	זיכוי בשקלים חדשים	---	---	---	---	---	---
קערת מטבח כפולה	מידות (בס"מ)	ראה הערה 7	---	---	---	---	---
	סוג	---	---	---	---	---	---
	זיכוי בשקלים חדשים	---	---	---	---	---	---
קערת רחצה	מידות (בס"מ)	---	---	כ- 40/50	כ- 40/50	---	---
	סוג	---	---	משולב בארון ראה סעיף 3.3.2א	משולב בארון ראה סעיף 3.3.2א	---	---
	זיכוי בשקלים חדשים	---	---	---	---	---	---
כיור לנטילת ידיים	מידות (בס"מ)	---	---	---	---	---	---
	סוג	---	---	---	---	---	---
	זיכוי בשקלים חדשים	---	---	---	---	---	---
אסלה	מידות (בס"מ)	---	לפי מידות יצרן	לפי מידות יצרן	---	---	---
	סוג	---	חרס עם מיכל מונו בלוק	תלויה סמויה	חרס עם מיכל מונו בלוק	---	---
	זיכוי בשקלים חדשים	---	---	---	---	---	---
אמבט/מקלחת	מידות (בס"מ)	---	---	80/90	170/70	---	---
	סוג	---	---	שיפועים לניקוז בריצוף	אמבט א' אקרילי	---	---
	זיכוי בשקלים חדשים	---	---	---	---	---	---
סוללה למים קרים וחמים לקערה מהקיר או מהמשטח	תוצרת ודגם	מיקס-פרח נשלף	מיקס פרח	מיקס-פרח	מיקס-פרח	---	---
	---	---	---	---	---	---	---
סוללה לאמבטיה למים קרים וחמים	סוג	---	---	---	סוללה מיקס	---	---
	---	---	---	---	---	---	---
מקלחת ראש קבועה	סוג	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---
סוללה למקלחת	סוג	---	---	אינטרפון 3 דרך	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---
נקודת גז לבישול 1 יחידה	הכנה לחיבור למכונת כביסה 1 יחידה	---	---	---	---	יש	---
	הכנה לחיבור מייבש כביסה	---	---	---	---	יש	---
	הכנה לחיבור מדיח כלים	---	---	---	---	יש	---
נקודת גז לחימום	---	---	---	---	---	---	בחצר לפי מפרט מחיר מטרה ובמרפסת שירות בגינה/ מרפסת שמש
נקודת גז לחימום	---	---	---	---	---	---	---

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

הערות לטבלה:

1. מתקני התברואה והכלים הסניטריים ייבנו ויוקנו בהתאם להוראות כל דין, לתקינה הישראלית ולקן הישראלי, ת"י 1205 על כל חלקיו ובכללו נספחים מומלצים ונספחים למידע כדוגמת חלק 3 נספח א'- מידות התקנה לקבועות שרברות ונספחיהן, למעט חלק 5 לת"י 1205 ובהתאם להנחיות המפורטות להלן:
2. חיבורי מים קרים וחמים לכל הכלים הסניטריים, לרבות כיור רחצה וכיור לנטילת ידיים ולמעט אסלות.
3. **אמבטיה:** חומר אקרילי בעובי 3.5 מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי להבטחת יציבותה, הכול בהתאם לכל דין.
4. **אסלה:** לפחות באחד מחדרי הרחצה בדירה תותקן אסלה עם מיכל הדחה סמוי אלא אם כן הרוכש בחר להתקין במקומה אסלת מונו בלוק כמפורט להלן. הקונה יודיע למוכר על בחירתו בעת חתימת ההסכם. ביתר חדרי הרחצה תותקן אסלת שירותים מחרס מזוגג עם מיכל הדחה צמוד (מונו בלוק). מיכל ההדחה: מחרס דו כמותי בעל קיבולת הדחה קצרה וארוכה של 6 ו-3 ליטר. האסלה לרבות מיכל ההדחה תעמוד בכל מידותיה, חלקיה ורכיביה בדרישות ת"י 1385. האסלה תסופק עם מושב כבד בעל צירי נירוסטה העומד בדרישות התקן הישראלי הרלוונטי. גובה הפנים העליונים של האסלה יהיה 39 ס"מ בסטייה מקסימאלית של 1 ס"מ (38, 40 ס"מ בהתאמה) על המוכר להציג לבחירת הקונה לפחות שלושה דגמים של אסלה מונחת ואסלה תלויה העומדות בדרישות המפורטות.
5. **סוללה למים קרים/חמים:** כל הסוללות למים חמים וקרים יהיו בציפוי כרום ניקל דגם: מערב מיקסר, בעל מנגנון קרמי דו כמותי (ויסות מים חמים/ קרים בעזרת ידית אחת). ויכללו חסכמים: על המוכר להציג לבחירת הקונה לפחות 3 סדרות העומדות בדרישות ת"י 1347.
6. **סוללה למים קרים/חמים: לקערת רחצה:** דגם: מיקס- פרח והם ימוקמו על מישור משטח העבודה או הכיור; מידות ברז כיור רחצה תהיינה: בגובה 15 ס"מ ולעומק 15 ס"מ. **במטבח:** יהיה מסוג ברז נשלף במידות להלן: תחתית פיית הברז תהיה בעומק מינימאלי של 20 ס"מ, ובגובה מינימאלי מהמשטח של 20 ס"מ.
7. **כיור מטבח:** המוכר יציג לבחירת הקונה 6 דגמים לפחות כמפורט להלן:

דגם	חומר	התקנה	מידות חוץ מינימאליות (ס"מ)
1	חרס בודד	תחתונה	40/58
2	נירוסטה בודד	שטוחה	53/58
3	אקרילי/ סיליקוורץ/ גרניט בודד	שטוחה	50/58
4	חרס כפול	תחתונה	80/45
5	נירוסטה כפול	שטוחה	80/45
6	אקרילי/ סיליקוורץ/ גרניט כפול	שטוחה	78/48

8. **כיור רחצה בחדר אמבטיה וחדר רחצה:** משולב בארון (אינטגרלי): במידות – 40/50 ס"מ ראה סעיף 3.2.3 א. **כיור נטילת ידיים:** חרס. במידות של כ-25/40 ס"מ.
9. **סוללה לכיור נטילת ידיים:** דגם: מיקס פרח, בציפוי כרום ניקל.
10. **סוללה למים חמים וקרים למקלחת:** דגם: רב דרך (אינטרפון 3 דרך) מיקס מהקיר, כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך 60 ס"מ לפחות ומזלף. או לחילופין לפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך 30 ס"מ וראש מקלחת בקוטר 15 מ"מ.
11. **סוללה למים קרים/חמים באמבטיה:** סוללה למים חמים וקרים, מיקס מהקיר, הכוללת יציאה תחתית למילוי האמבטיה וכן צינור גמיש, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך 60 ס"מ לפחות ומזלף.
12. **הכנת חיבור למכונת כביסה ולמייבש כביסה כוללת:** נקודת מים קרים, חיבור לניקוז, הזנת חשמל ומעבר בקיר חיצוני עבור צינור פליטת אדים בקוטר 4" כולל תריס הגנה עם משקולת לסגירה והזנת חשמל.
13. **הכנה לחיבור מדיח כלים הכולל ברז והכנה לחיבור ביוב ולסיפון קערת המטבח.**
14. ברז מים ייעודי למקרר (מאחורי המקום המיועד למקרר)

3.6.1 **אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה:** יתכן מחלקי מים בחדר אמבטיה או אחר. **הערה:**

הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כיבוי, (באם ידרשו), יתכן ויחייב בליטות דמוי

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

עמודים או "ספסלים" בסמוך לקירות, תקרה או רצפה, שלא בהכרח יסומנו בתוכנית המכר.

3.6.2 **מים חמים**: אספקת מים חמים (בקומות העליונות) באמצעות מערכת סולארית משותפת מאולצת מרכזית בהיקף של לפחות 66,000,000 קילו קלוריות בשנה או 76,744 קילו וואט שעה בשנה. תהיה עפ"י הדרישות אשר נקבעו בהוראת כל דין. התקנתה תהיה בהתאם לדרישות ת"י 579, ולפי תוכניות מאושרות ובהתאם לתוכניות של יועץ האינסטלציה. הערה: לפי הוראות יצרני המערכות המשותפות לחימום מים, הכנסת המערכת לשימוש, מותנית באכלוס שלפחות 50% הדירות המחוברות למערכת. לדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים באמצעות מערכת סולארית, יעשה חימום המים באמצעות משאבת חום לפי ת"י 6226 ות"י 16147; **דוד בקיבול**: 150 ליטרים; **דוד חשמלי**: בכל דוד יותקן גיבוי לחימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן הכולל מפסק המאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה; **מיקום הדוד**: הדוד יותקן במקום מוסתר אך נגיש במרפסת השירות ו/או סמוך לה ו/או על גג המבנה ו/או לובי קומתי ובהתאם לתוכניות של יועץ האינסטלציה.

3.6.3 **חיבור מים חמים לכלים**: לכל הכלים הסניטריים כולל קערות מטבח, כיורי רחצה, אמבטיה, מקלחת, כיור נטילת ידיים, למעט אסלות.

3.6.4 **ברז גינה**: ביציאה לחצר וביציאה למרפסת יותקן ברז "דלי", ברז אחד לדירה.

3.6.5 **הכנה למונה מים לדירה**: יש.

3.6.6 **חומר הצינורות: מים חמים וקרים**: פלדה מגולוונת/ פקסגול/ P.S/P.P.R. **זלוחין ושפכים**: פלסטי

3.6.7 **צנרת גז בדירה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבח**: יש.

3.6.8 **הכנה למונה גז לדירה**: יש.

3.7 **טבלה מס' 5 – מתקני חשמל ותקשורת** (בכפוף לחלוקת חדרים לעיל ובתוכנית המכר)

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

מיקום	נקודת מאור קיר/ תקרה כולל מפסק	בית תקע במעגל מאור משותף	בית תקע רגיל דרגת הגנה IP44	בית תקע כוח במעגל נפרד	נקודת טלויזיה; נקודת תקשורת; נקודת טלפון. סה"כ 3 נקודות	אחר/ הערות
כניסה לדירה או מבואה	1	1	---	---	---	1. פעמון+ לחצן 2. אינטרקום 3. לחצן תאורה לחדר המדרגות 4. לוח חשמל דירתי כולל סגירה (ניתן שיהיה בסמיכות לכניסה או למבואה) 5. ארון לתקשורת/ טלפוןיה/טלויזיה כולל בית שקע
חדר דיור ופינת אוכל	2	3	---	1	1	תוכנן תריס חשמלי - תוספת נקודת חשמל להפעלת התריס.
פרוזדור	1	1	---	---	---	בפרוזדור באורך מעל 3 מ' או בפרוזדור הכולל פניית "ר", 2 נקודות מאור לפחות + מחליף.
מטבח	1	2 (בדרגת הגנה IP44)	4 (בדרגת הגנה מחולקים לשני מעגלים המוזנים מהלוח הדירתי ע"י מוליכים 2.5 ממ"ר בצנרת	4 כ"א במעגל נפרד, עבור: מזיח, תנור, מקרר+ 1 תלת פאזי עבור כיריים חשמליות, עשוי במוליכים 2.5 ממ"ר בצנרת	---	מיקום בתי התקע יהיה מעל משטח העבודה ככול האפשר ובהתאם לתכנון המטבח. בתי תקע עבור כיריים חשמליות ועבור המזיח ימוקמו מתחת למשטח העבודה.
חדר שינה עיקרי (הורים)	1 כולל מפסק מחליף למנורה	4 (שניים ליד המיטה)	---	1	1	---
ממ"ד	1 מנורה לפי הנחיות פיקוד העורף	3	---	1	1	לפי תקנות פקע"ר
חדרי שינה משני (ילדים)	1	3	---	1	1	---
חדר רחצה/ חדר אמבטיה	1 מנורה מוגנת מים	1 בדרגת הגנה IP44	---	1 בית תקע לתנור חימום	---	1. בית תקע לתנור חימום ימותג עם מפסק דו קוטבי עם נורת סימון מחוץ לחדר האמבטיה.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

מיקום	נקודת מאור קיר/ תקרה כולל מפסק	בית תקע במעגל מאור משותף	בית תקע רגיל דרגת הגנה IP44	בית תקע כוח במעגל נפרד	נקודת טלויזיה; נקודת תקשורת; נקודת טלפון. סה"כ 3 נקודות	אחר/ הערות
						2. דוד חשמלי- ימותג עם מפסק דו קוטבי עם נורת סימון וקוצב זמן- מחוץ לחדר האמבטיה.
שירותים	1	---	---	---	---	הכנה לנקודה לאורור מכני+ מפסק היכן שנדרש
מרפסת שירות	1 מנורה מוגנת מים	---	---	2 בדרגת הגנה IP44 למכונת כביסה ולמייבש	---	---
מרפסת שמש	1 מנורה מוגנת מים מעל דלת היציאה למרפסת	---	---	---	---	תריס חשמלי+ מפסק + מנגנון פתיחה ידני במרפסת הצמודה ליותר מחזית אחת של הדירה יותקנו נקודת מאור ובית תקע כאמור בכל חזית. עלה שטחה של המרפסת על 15 מ"ר בכל אחת מהחזיתות, תותקן בה נקודת מאור נוספת לכל חלק העולה על 15 מ"ר. (לדוגמא במרפסת ששטחה בחזית אחד 16 מ"ר יידרשו 2 נקודות מאור מוגנות מים וכו'). מיקום נקודות המאור יהיה בהתאם לתכנון שייצור אפשרות לפיזור תאורה בכל חלקי המרפסת.
מחסן (ככל שקיים)	1	---	---	---	---	במקרים בהם לא לכל הדירות הוצמדו מחסנים האספקה תהייה מהמתקן הציבורי. באחריות יועץ החשמל להציג פתרון/ פתרונות לחיוב הדיירים על פי הצריכה היחסית או אחרת ובלבד שהפתרון המוצע יענה על דרישות חוק משק החשמל, חוק החשמל ותקנות אחרות על פי דין המתייחסות לסוג זה של מתקנים.
מסתור כביסה	---	---	---	1 (פקט) הכנה למזגן	---	---

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

מיקום	נקודת מאור קיר/ תקרה כולל מפסק	בית תקע במעגל מאור משותף	בית תקע רגיל דרגת הגנה IP44	בית תקע כוח במעגל נפרד	נקודת טלויזיה; נקודת תקשורת; נקודת טלפון. סה"כ 3 נקודות	אחר/ הערות
גינה דירתית (ככל שקיים)	1 מנורה מוגנת מים מעל דלת היציאה לגינה	1 בדרגת הגנה IP44	---	---	---	בגינה הצמודה ליותר מחזית אחת של הדירה יותקנו נקודת מאור ובית תקע כאמור בכל חזית. בגבול השטח המרוצף יש לבצע הכנה (כבל וצינור) עבור קו תאורת גינה. ההזנה תתבצע ע"י קו נפרד ללוח הדירתי.

הסברים לטבלה

מיקום וכמות מתקני החשמל והתקשורת יהיו לפחות בהתאם לטבלה המפורטת להלן ובהתאם לתכנון העמדת הריהוט של הדירה.

- בית תקע כוח במעגל משותף:** הינו בית תקע המחובר ללא יותר מבית תקע נוסף (לכל היותר שני בתי תקע) עשוי במוליכים 2.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בקוטר מתאים. ההגנה בלוח החשמל הדירתי/קומתי באמצעות מא"ז 16 אמפר עם אופיין מכשירים.
- בית תקע כוח במעגל נפרד:** הינו בית תקע המחובר ישירות ללוח הדירתי/קומתי, עשוי במוליכים 2.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בקוטר מתאים, ההגנה בלוח החשמל הדירתי/קומתי באמצעות מא"ז 16 אמפר עם אופיין מכשירים.
- בית תקע לתנור חימום באמבטיה:** בית תקע ממעגל נפרד, עשוי במוליכים 2.5 ממ"ר בתוספת מפסיק דו קוטבי עם מנורת סימון ממחוך לחדר האמבטיה בסמוך לכניסה.
- בית תקע כוח תלת פאזי במעגל נפרד:** הינו בית תקע תלת פאזי המחובר ישירות ללוח הדירתי/קומתי, עשוי במוליכים 2.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בקוטר מתאים בהתקנה תה"ט, ההגנה בלוח באמצעות מא"ז 16X3 אמפר עם אופיין מכשירים.
- בית תקע במעגל מאור משותף:** הינו בית תקע המחובר למעגל מאור, מעורב- נקודות מאור ובתי תקע, עשוי במוליכים 1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בקוטר מתאים, בהתקנה תחת הטיח. ההגנה בלוח באמצעות מא"ז 10 אמפר.
- תוספת לבית תקע בגין אטימה מוגנת מים:** הינה תוספת בגין אביזר בדרגת אטימות IP44 והיא נדרשת בכל מקום בו קיימת רטיבות, או סכנת התזת מים ישירות או לא ישירות.
- נקודת טלויזיה טלפון וכבלים = 3 נקודות כוללות כבילה ייעודית על פי התקנות,** מגיעה קומפלט לחדר וכוללת נקודת טלפון, נקודת תקשורת – בין מחשבים, נקודת טלויזיה – חיבור לקליטת שידורי חובה, כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים. הכול כנדרש על פי כל דין. אין זה מההכרח שהנקודות/ מוצאים יסתיימו בריכוז אחד.
- נקודת מאור:** נקודה לתאורה על תקרה או קיר הכוללת מפסק הפעלה, פנדל בתקרה, בלדח, בית נורה ונורה.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

9. **נקודת דוד חשמלי:** תכלול קו חשמל ישיר מלוח החשמל הדירתי ועד לדוד במקום התקנתו, מוליכים 2.5 ממ"ר בצינור בקוטר מתאים, בהתקנה סמויה, לרבות מפסיק בטחון לעמידה חיצונית ליד הדוד והמעמד, מפסיק דו קוטבי עם מנורת סימון, כולל קוצב זמן כאמור לעיל.

בכל דירה תותקן מערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמל הדירתי: המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל הישראלית ותאפשר הזנת תעריפי החשמל המשתנים. המערכת תכלול: יחידת מדידה בלוח החשמל הדירתי אשר מבוסס על רכיב המודד זרם חשמלי (שלושה חיישני זרם עבור לוח תלת פאזי); יחידת תקשורת לשידור אלחוטי. צג דיגיטלי אלחוטי המקבל ומעבד את הנתונים בצורה מקומית ומציג אותם בצורה העברית בצורה ברורה; הצג יותקן בפנים הדירה, בסמוך לדלת הכניסה/במבואת הכניסה במקום נגיש ובגובה 1.5 מ' מהרצפה. הצג יציג לפחות את נתוני צריכת האנרגיה השוטפת והמצטברת (בקוט"ש) ואת עלותם הכספית.

3.7.1 **חדר מדרגות:** בכל קומה 1 נקודות אור, 1 גופי מאור, 1 לחצן הדלקת אור. בנוסף, יותקן לחצן להדלקת אור במבואה הראשית ובכל מבואה קומתית. לחצן בתוך כל דירה להדלקת אור בחדר מדרגות-יש. מנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות.

3.7.2 **טלפון חוץ:** הכנת צינורות בדירה על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר).

3.7.3 **פעמון:** סוג: מתח נמוך 24V **צליל;** זמזם.

3.7.4 **מפסיקי זרם:** סוג; סטנדרט לפי דרישות ת"י. כל ציוד הגמר יעמוד בדרישות התקינה הישראלית והחקיקה הרלבנטית. כל אביזרי הגמר יתאימו לקופסאות מלבניות בלבד בהתקנה תחת הטיח.

3.7.5 **לוח חשמל ותקשורת דירתי בתוך הדירה:** יש (כולל השארת מקום פנוי ל-6 מודולים לצורך הרחבה עתידית) **מיקום:** לפי תכנון מהנדס החשמל.

3.7.6 **נקודת חשמל לדוד שמש / חשמלי:** יש

3.7.7 **גודל חיבור דירתי:** תלת פאזי 3X25 A.

3.7.8 **מערכת אינטרקום:** הכוללת פעמון מסך דירתי ותשתית פנימית וחיצונית למערכת אינטרקום בדלת הכניסה הראשית לבניין; יש למקם את נקודת האינטרקום במבואה או בכניסה לדירה, וכן פומית שמע / דיבור באחד מחדרי המגורים בדירה.

3.7.9 **מערכת טלוויזיה במעגל סגור:** לא תבוצע

3.7.10 **מיתקנים אחרים:** אין

4. **מתקני קירור / חימום, בדירה:**

4.1 **מיזוג אוויר מרכזי:** אין. הספק: _____ **תתבצע הכנה בלבד** למזגן מפוצל/מיני מרכזי אחד סטנדרטית תלת פאזי.

מיקום מתוכנן למאייד בצמוד לתחתית תקרת חדר האמבטיה או המסדרון או במיקום אחר המאפשר פיזור אוויר יעיל וקצר לכל חלקי הדירה.

ההכנות כוללות:

- מיקום ההכנות יהיה בהתאם לתכנון המערכת על ידי מהנדס מיזוג אוויר.
- מיקום מתוכנן למאייד בצמוד לתחתית תקרת המסדרון או במיקום אחר המאפשר פיזור אוויר יעיל וקצר לכל חלקי הדירה.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

- ביצוע התשתיות הנדרשות לרבות "צמה" של צנרת נחושת מבודדת (בעובי בידוד מינימלי של 9 מ"מ) ופיקוד חשמלי מוכנסת בקיר ונעה במילוי הרצפה או הקירות בין המיקום המתוכנן למאייד ועד המיקום המתוכנן למעבה, שקע כוח מעגל נפרד, 3*25A ניקוז המאייד יהיה בצינור 32 מ"מ שקוע בקיר ובמילוי למחסום רצפה או לניקוז מסתור הכביסה. מוצא ה"צמה", מחוץ לקיר יהיה עם צנרת עודפת של 0.5 מטר עד להתקנת מאייד המערכת בפועל. בכל חלופה, הצנרת תהיה מוסתרת לכל אורכה, בין אם במהלך אנכי ובין אם במהלך אופקי.
- התקנת שרוול ריק לפיקוד קיר ממיקום המאייד עד למיקום התרמוסטט על קיר המסדרון וסיומת בקופסת חשמל שקועה בקיר עם מכסה.
- מיקום חיצוני אך מוצנע ומוסתר למיקום המעבה / המעבים. המיקום יתאים לכמות המעבים הנדרשת בתכנון עפ"י מפרט זה, הן למערכת מיני מרכזית והן למזגנים מפוצלים.
- יובהר כי אין למקם את המעבה בתוך מרפסת השירות או בחלקי הדירה האחרים.

4.2. מזגן מפוצל: אין, מיקום: _____ בכל חדר הממוקם בנפרד מיתר חדרי השינה בדירה ("חדר צף")
ובנוסף, בכל חדר, אשר אורך התעלה השרשורית מהמיקום המתוכנן למאייד של המיני מרכזי הדירת
ועד אליו, הינו יותר מ-4.50 מטר. תתבצע הכנה בלבד הכנות בלבד כוללות:

- "צמה" של צנרת נחושת מבודדת (בעובי בידוד מינימלי של 9 מ"מ) ופיקוד חשמלי מוכנסת בקיר ונעה במילוי הרצפה או הקירות בין המיקום המתוכנן למאייד ועד המיקום המתוכנן למעבה.
 - שקע כוח מעגל נפרד בקיר בקירבת מוצא ה"צמה" 1*16A
 - ניקוז המאייד יהיה בצינור 32 מ"מ שקוע בקיר למחסום רצפה או לניקוז מסתור הכביסה.
 - מוצא ה"צמה", למאייד יכלול מחוץ לקיר 0.5 מטר צנרת עודפת עד להתקנת מאייד המערכת בפועל.
- ההכנה כאמור לעיל להתקנת מזגן עילי/ מפוצל למרחב המוגן הדירתי בהתאם להנחיות ומפרטי פיקוד העורף ולתקן ישראלי 994 חלק 5 לרבות צנרת ניקוז כמפרט לעיל, אביזרי אטימה תקניים, ברז לסגירת מוצא היחידה כלפי חוץ וברז שני המאפשר ניקוז היחידה כלפי המרחב המוגן. לחילופין ולבחירת המוכר ניתן להתקין מערכת מודולארית, העונה לדרישות תקן ישראלי חלק 994 חלק 5 ומאושרת ע"י פיקוד העורף, המשלבת במכלול אחד את כל הרכיבים הדרושים כהכנות להתקנה.

4.3. מזגן דירתי: לא קיים

4.4. תנור חימום הפועל בגז: לא קיים.

4.5. תנור חימום הפועל בחשמל: לא קיים.

4.6. רדיאטורים: בכל החדרים לרבות מטבח, חדרי ורחצה ובית שימוש: לא קיים.

4.7. קונבטורים חשמליים: בכל החדרים לרבות מטבח, חדרי ורחצה ובית שימוש: לא קיים.

4.8. חימום תת-רצפתי: לא קיים.

4.9. מיתקנים אחרים: מתקן לסינון אבי"כ

5. סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה:

5.1. מערכת כיבוי אש אוטומטית: : מתזים (ספרינקלרים) בכל הדירה תתוקן מערכת לפי תכנית בטיחות אש ובכפוף לאישור ודרישות כיבוי אש. בחלקים מסוימים יתכן שהדבר ידרוש אך לא מחויב הנמכת גבס.

(מגדל)

5.2. מערכת גלאי עשן: יש גלאי עצמאי ללא רכזת מיקום לפי הנחיות מתכנן החשמל ויועץ בטיחות אש.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

6. עבודות פיתוח ושונות:

6.1. חניה:

- 6.1.1. סך הכל מקומות חניה (לכל הבניין): לפי כמות יח"ד ולפחות 1 לדירה; מתוכן: חניות בתחום המגרש; לפי המופיע בהיתר הבניה (במרתפי החניה), חניות מחוץ למגרש; לפי המופיע בהיתר הבניה חניות במרתף חניה; לפי המופיע בהיתר הבניה מספר מרתפי חניה; 2. חניות במקום אחר; לפי המופיע בהיתר הבניה.
- 6.1.2. מספר מקומות חניה ומקומות שמורים לנכים: לפי היתר בניה; מיקום: לפי המופיע בהיתר הבניה.
- 6.1.3. גמר פני החניה: אבן משתלבת/בטון מוחלק.
- גימור קירות חניה: יעשו בטיח פנים או בבטון צבוע בסיד סינתטי.
- 6.1.4. גישה לחניה מהכביש.
- 6.1.5. מספר חניות לדירה 1 צמודה לדירה. מיקום: יסומן בתוכנית ובהסכם המכר לכל דייר.
- 6.1.6. מחסום חשמלי בכניסה לחניה: יבוצע. הכנת צנרת: תבוצע.
- 6.1.7. עמדות טעינה רכב חשמלי: קיים באופן חלקי (רק לדייר שרכש חניה עם עמדת טעינה).

6.2. פיתוח המגרש.

בתחום המגרש תתוכנן רחבת כניסה חיצונית מהרחוב עד למבואת הכניסה לבניין. הרחבה החיצונית תכלול שביל כניסה מרוצף ומואר [לפחות ברוחב מבואת הכניסה לבניין] עם גינון מלווה לצידו בשטח של 20 מ"ר לפחות. ככל שמאילוצים תכנוניים לא ניתן לתכנן את רחבת הכניסה בשטח הנדרש כאמור, יש להקצות במקום אחר במגרש שטח חלופי ורוצף של לפחות 20 מ"ר, משותף, מפותח ומואר לשימוש הדיירים ככל שתוכננה חניה עילית תותקן בה מערכת תאורה הכוללת גופי תאורה מבוססי LED המתאימים לדרישות פרק 08 במפרט הכללי.

- 6.2.1. שבילים: חומר גמר: אבן משתלבת/ אספלט.
- 6.2.2. משטחים מרוצפים: יש חומר גמר: אבן משתלבת/ אספלט.
- 6.2.3. גינה משותפת: יש. גינון חסכוני במים בהתאם להנחיית משרד החקלאות.
- 6.2.4. רשת השקיה: יש. במגרש תותקן מערכת השקיה בעלת ראש מערכת ממוחשב.
- 6.2.5. גינה צמודה לדירה (ללא צמחיה): לא קיים בדירה זו. יציאה לגינה: מהסלון.
- 6.2.6. פירוט מערכות בגינה הצמודה (ללא צמחיה): אין.
- 6.2.7. משטח מרוצף בגינה הדירתית: יש (אין) הקף בעיגול) שטח --- מ"ר על פי סימון בתוכנית מצורפת. יציאה ראשית לגינה תתוכנן מחדר הדיור (הסלון). ככל שלא מתאפשרת יציאה זו מאילוצים תכנוניים יש לתכנן היציאה מפינת אוכל, פרוזדור או מחדר אחר. יובהר כי יציאה ראשית לגינה איננה יכולה להיות מחדר שרות / אזור שירות: כמטבת, חדר רחצה, ח. ארונות, מרפסת שרות וכו'. תוכננו 2 גינות נפרדות לדירה יחולו ההוראות האמורות בסעיף לעיל רק על היציאה לאחת מהגינות, רצוי הגדולה מביניהן. ביציאה ראשית לגינה יותקן משטח מרוצף בשטח מינימלי של 7 מ"ר.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

- מידת המינימום של המשטח לא תפחות מ-2.5 מ'. במצבים בהם מידות המגרש אינם מאפשרים את המידה האמורה, ניתן להפחית ממידת אחת מהצלעות עד ל-2.00 מטר ובתנאי ששטח המשטח המרוצף לא יפחת מ-7 מ"ר.
- בכל יציאה נוספת יש לתכנן משטח מרוצף בעומק מינימאלי של 1.20 מטר ולפחות ברוחב פתח היציאה בתוספת 30 ס"מ מכל צד.
- 6.2.8. **גדר בחזיתות אחרות של המגרש : חומר וגומור :** אבן בשילוב ברזל בגובה ממוצע של 1.00-5.00 מטר גובה לפי תכנית הפיתוח המאושרת.
- 6.2.9. **ריצוף קומת עמודים מפולשת חומר :** לא קיים
7. **מערכות משותפות**
- 7.1. **מערכת גז :** סידור מרכזי באמצעות צובר לכל הדירות.
- 7.1.1. **גז מרכזי :** צובר גז מרכזי. מיקום : בתוך המגרש.
- 7.1.2. **צנרת גז ממכל גז מרכזי מצובר גז עד לדירה :** יש
- 7.1.3. **צנרת אספקת גז בתוך הדירה :** יש
- 7.2. **סידורים לכיבוי אש :**
- 7.2.1. **מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות : קיים (מגדל)**
- 7.2.2. **מערכת ליניקת עשן בחדרי מדרגות : קיים (מגדל)**
- 7.2.3. **מערכת כיבוי אוטומטית- מתזים (ספרינקלרים) : קיים בחניון (ובמגדל)**
- 7.2.4. **גלאי עשן : קיים בחניון (ובמגדל)**
- 7.3. **אוורור מאולץ במרתפי חניה :** קיים.
- 7.4. **מערכת מיזוג אוויר מרכזית :** לא קיים.
- 7.5. **תיבת דואר : 1 לכל דירה. מיקום :** בסמוך לכניסה לבניין ובהתאם להיתר הבניה. בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות התכנון ובנייה ות"י 816.
- 7.6. **מיתקנים אחרים :** מערכת סולארית לחימום מים, מעליות, מאגרי מים, משאבות, מערכות.
8. **חיבור המבנה למערכות תשתית**
- 8.1. **חיבור לקו מים מרכזי :** יש ; **מונה מים ציבורי לבית :** יש ; **מונה מים לגינה :** מונה ציבורי.
- 8.2. **חיבור לביוב מרכזי :** יש ; **אם אין, פתרון הביוב הוא :** רגיל או באמצעות משאבה.
- 8.3. **חיבור הבניין לרשת החשמל בהתאם להוראות חברת החשמל ;**
- 8.4. **הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים. בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר) :**
- 8.5. **הכנה לחיבור הבניין לרשת תקשורת אחרת : בהתאם לתקנות התכנון והבניה (הכנה בלבד).**
- 8.6. **פיתוח כללי הגובל במגרש :** כביש, מדרכה, קירות תומכים, ניקוז, מגרשי חניה, פינות משחק (אופציונאלי), דרכי גישה כלולים.
- 8.7. **פינוי אשפה :** קיים חדר אשפה המשמש גם את המסחר וגם את המגורים. הפינוי יתבצע לפי דרישת הרשות המקומית ולפי הוראות היתר הבניה. עבודות הגמר של הרצפה והקירות בחדר האשפה יעשו בגרניט פורצלן ובהתאם לדרישות כל דין.
9. **רכוש משותף**
- 9.1. **תיאור הרכוש המשותף :**
- 9.1.1. **חניה משותפת : יש. מספר מקומות חניה :** לפי תקן חניה ובכפוף להיתר בניה.

חתימת החברה : _____

חתימת הדייר : _____

- 9.1.2. קומה מפולשת : אין ; מספר קומות מפולשות :
- 9.1.3. מחסנים שאינם צמודים לדירות : קיימים מחסנים המשויכים לשטחי המסחר ואינם כלולים בשטח הציבורי.
- 9.1.4. מבואה (לובי) בקומת כניסה : יש ;
- 9.1.5. מבואה (לובי) קומתי : יש ;
- 9.1.6. חדרי מדרגות (מספר) : 2 יח'.
- פיר מעלית : יש ; מעלית : יש ; מספר מעליות : 4
- 9.1.7. גג : הגג משותף. (לרבות החלק התפוס על ידי מתקנים על הגג).
- 9.1.8. **ממ"מ** / ממ"ק / מקלט : כמות : 2 מיקום : קומת כניסה שטח : _____ קיים כחלק משטחי קומת המסחר ואיננו מהווה חלק מהרכוש המשותף
- 9.1.9. חדר דוודים משותף : לא קיים.
- 9.1.10. מיתקנים על הגג : יתכנו מערכות טכניות (פרטיות ו/או משותפות) כגון : חדרי מכונות, מאגרי מים, משאבות, גנרטור חירום, אנטנות, צלחות לוויין, מפוחים (פרטיות או משותפות לדירות אחרות), וכל מיתקן אחר שתדרוש רשות מוסמכת על פי כל דין ו/או החלטת החברה.
- 9.1.11. גינה (ללא צמחיה) ושטח פתוח בתחומי המגרש : ראה תכנית פיתוח מצורפת.
- 9.2. מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינן רכוש משותף : ארונות מערכות (מים, תקשורת, חשמל חדרים טכניים וכיוצ"ב) הממוקמים בשטח משותף. [חדר אשפה, חניון מעברים ומסועים בחניון, מערכות שחרור עשן ואוורור, מעליות, מאגר מים, חדר גנרטור]
- 9.3. חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף :
- 9.3.1. חדרי מדרגות.
- 9.3.2. קומה טכנית.
- 9.3.3. גישה לחניה משותפת.
- 9.3.4. לובי בקומות כניסה
- 9.3.5. לובי ומסדרון קומתי.
- 9.3.6. גישה מחדר מדרגות אל המתקנים השונים על הגג.
- 9.3.7. גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.
- 9.3.8. גישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדרים טכניים.
- 9.3.9. חלק הגג- התפוס על ידי מיתקנים על הגג כגון : קולטים, דודי שמש, חדר מכונות למעלית מערכות וגישה אליהם.
- 9.3.10. מעליות
- 9.3.11. ממ"ק/ מקלט.

9.4. בית משותף

א. בהתאם לסעיף 6 לחוק המכר (דירות), התשל"ג – 1973 (להלן – חוק המכר דירות), המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל

חתימת החברה : _____

חתימת הדייר : _____

או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו עניין; ואלה העניינים:

1. הוצאת חלק מהרכוש המשותף;
 2. שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;
 3. שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;
 4. סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;
 5. כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף 3(א) לחוק המכר דירות;
- ב. מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף קטן (א) יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית המשותף. פירוט ביטול או שינוי לתקנון המצוי בעניינים המנויים לעיל:
- ג. ידוע לקונה כי מתחם הפרויקט ינוהל על ידי חברת ניהול (או מספר חברות ניהול, שכל אחת מהן תספק שירותי ניהול לגבי חלקים מסוימים במתחם), בהתאם לאופן שנקבע בהסכם המכר והסכם הניהול.
- 9.4.1. **חלקים המוצאים מן הרכוש המשותף:** מחסנים, חניות מקורות, גינות/ חצרות/מרפסות בשטח המבנה, מבואה דירתית, קירות חיצוניים/שטחים המיועדת להעמדת מזגנים דירתיים, שטחי גגות וזכויות בניה. ואלו יוצאו בדרך כפי שתקבע החברה, לרבות בדרך של הצמדה ו/או נידוד ו/או מימוש על ידי ו/או מי שהיא תעביר לו אותן, לפי שיקול דעתה הסביר, כאשר כל יתרה של שטחים כגון אלה המפורטים לעיל, ואשר לא תימכר במפורש בהסכם המכר ובמפרטים, תיוותר בבעלותה של החברה.

שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה: יהיה קרוב ככל הניתן ליחס שטח רצפתה אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף, כפי שיידרש לפי שיקול דעת המוכר ו/או כפי שיידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים הצמודים לדירה (כהגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף 6).

- 9.5. .
- 9.6. **סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית:** לפי התקנון המצוי ובהתאמה להוראות ההסכם.
- 9.7. **שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו:** חלק יחסי ביחס למספר הדירות בבניין. החברה תהיה רשאית לפטור את חברת החשמל/תקשורת/גז מההשתתפות בהוצאות.
- 9.8. **בנוסף ומבלי לגרוע מכל יתר הוראות ההסכם, הובא לידיעת הקונה כדלקמן:**

9.8.1. ידוע לקונה כי הבניין ירשם כבית משותף לבדו או בשיתוף עם בנין/בניינים נוספים, לרבות בדרך של בית מורכב עם אגפים וכי במקרה של רישום עם בניינים נוספים כל הדיירים בכל הבניינים יתחלקו בהוצאות של המתקנים המשותפים, אלא אם ייקבע אחרת בתקנון הבית המשותף לפי שיקול דעת החברה. כמו כן, במקרה של רישום הבניין כבית משותף עם בניינים נוספים ידחה מועד רישום הבית המשותף עד לאחר סיום הקמת כל הבניינים, וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 9 – 10 בהסכם.

9.8.2. הובא לידיעת הקונה שהחניון של הבניין יהיה משותף לבניין נוסף וכן לשטחי המסחר. במקרה כאמור הכניסות והיציאות לחניון ייקבעו לפי שיקול דעת החברה. כמו כן החברה תהיה רשאית להבטיח זכויות של הדיירים בכל אחד מהבניינים ו/או של צדדים שלישיים, לרבות לצורך מעברים לציבור, וזאת בדרך כפי שתמצא לנכון ו/או לפי דרישת הרשויות, ובכלל זאת באמצעות רישום זיקות הנאה או חכירה או הפקעה, לפי העניין והקונה נותן הסכמתו לכך ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות הקונה בדירה על הצמודותיה.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

- 9.8.3. הובא לידיעת הקונה כי יתכן שבבניין ימוקס/מו חדר/י שנאים (חדרי טרנספורמציה) של חברת החשמל ו/או חדר בזק (ככל שיידרש) אשר ישרת, בין היתר, את הבניין ובניינים נוספים לפי קביעת חברת החשמל/בזק. מיקומו של חדר השנאים ו/או חדר הבזק יהיה בהתאם למצוין בתוכנית, ככל שמצוין או במיקום אחר לפי דרישת הרשויות ו/או חברת חשמל ו/או בזק, ויחולו לעניין זה הוראות ההסכם הרלבנטיות.
- 9.8.4. כי יתכן וחלק מהמתקנים בבניין (חדר גנרטור, חדר טרנספורמציה, חדר חשמל, חדר תקשורת, חדר משאבות, מאגר מים כללי או מאגר מים לספרינקלרים וכיו"צ) ישרתו גם בניינים ו/או שטחים נוספים. במקרה כאמור תהיה החברה רשאית להבטיח זכויות של דיירים בכל אחד מהבניינים ו/או השטחים ו/או של צדדים שלישיים, לרבות לצורך מעברים לציבור, וזאת בדרך כפי שתמצא לנכון ו/או לפי דרישת הרשויות, ובכלל זאת באמצעות רישום זיקות הנאה או חכירה או הפקעה, לפי העניין והקונה מוותר על כל טענה בקשר לכך ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות הקונה בדירה.
- 9.8.5. הקונה הודע כי יתכן ובחצרות המוצמדות לדירות ו/או במגרש/חלקה או במגרש/חלקה סמוכים יוצבו צברי גז תת קרקעיים, במיקום המצוין בתוכנית, ככל שמצוין, או במיקום אחר לפי דרישת הרשויות ו/או חברת הגז ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים 4 ו-9 להסכם. במידת הצורך תינתנה זיקות הנאה מתאימות, לעניין הנחת צנרת הגז ותחזוקתה לחברת הגז ו/או לנציגות הבית המשותף ו/או מי מטעמה. מובהר בזאת כי צובר הגז וצנרת הגז הינם בבעלות חברת הגז.
- 9.8.6. ידוע לקונה כי המיקום המיועד למתקני מיזוג האוויר של כל אחת מהדירות בבניין הינו בהתאם למסומן בתוכנית. הקונה אינו רשאי לשנות מיקום זה והוא מתחייב כי כאשר תותקן על ידו מערכת מיזוג אוויר יותקן עבורה בידוד אקוסטי כנדרש. למען הסר ספק מובהר, כי בכל מקרה ייאסר על הקונה (לרבות בעלי דירות הדופלקס, ככל שיהיו) לתלות ו/או להתקין מזגנים על קירות חיצוניים של הבניין, וכי הוראה כאמור תעוגן אף בתקנון הבית המשותף והכל בכפוף להוראות כל דין.
- 9.9. מבלי לגרוע מהאמור מסעיף 2.1 ו-2.2 בהסכם ומיתר הוראותיו והוראות המפרט מצהיר הקונה כי ידוע לו:
- 9.9.1. כי המגרש עליו ייבנה הבניין ואשר החברה הינה בעלת זכויות להירשם בו כבעלים מהווה חלק מהמתחם, אשר מהווה חלק מהמקרקעין, שהם חלק מכלל המקרקעין וכי לבעלי הזכויות בכלל המקרקעין ו/או למי מטעמם קיימת זכות לפעול בקשר לכלל המקרקעין ולזכויות הבניה הקיימות ו/או העתידיות לפי שיקול דעתם הסביר ובכפוף לאמור בחוברת המכרז והוראות כל דין.
- 9.9.2. כי החברה תהיה רשאית להצמיד לדירות בבניין או לבניינים אחרים שייבנו במתחם, זכויות בניה קיימות ו/או נוספות, ובכלל זאת זכויות שנוידו למתחם אשר יאפשרו, בין היתר, בניית קומות ויחידות דיור נוספות בבניין או בבניינים אחרים שייבנו במתחם והקונה נותן הסכמה בלתי חוזרת לכך.
- 9.9.3. כי יתכן ויערכו הסדרים שונים בין בעלי הזכויות בכלל המקרקעין, ובכלל זאת ייחתמו הסכמי שיתוף ביניהם ו/או עם החברה ו/או עם הרשויות ו/או עם צד ג' אחר וזכויותיו בנכס ו/או על פי הסכם זה יהיו כפופות לכל הסדר ו/או הסכם כאמור. מובהר כי לא יהיה באמור כדי לפגוע בשימוש הסביר של הקונה בנכס ובמעבר אליו וממנו ולא יהיה באמור כדי לשנות את שטח הדירה, גודלה, מיקומה וכיווניה. ככל שיידרש, הקונה יחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם הנ"ל בתוך 21 ימים מדרישת החברה.
- 9.9.4. כי החברה תהיה רשאית להבטיח את כל האמור בסעיף 9.9 לעיל בכל דרך שתמצא לנכון, ובכלל זאת בדרך של חכירות, רישום בתים משותפים, קביעת תקנונים, מתן זיקות הנאה וזכויות נוספות לבעלי זכויות בבניינים סמוכים, לציבור ולכל צד ג' שהוא ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות הקונה בדירה כולל הצמדותיה.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

חתימת המוכר

תאריך

חתימת הקונה

מצ"ב: נספח א' – מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.

נספח ב' – הערות כלליות ואזהרות.

נספח ג' – ריכוז טבלאות זיכויים

נספח ד' – הערות לעניין נוסח מסמכי בית משותף

נספח א – מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות

- 10.1. תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:
- 10.1.1. תוכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ- 1:50 הכוללת מידות של כל חדר ומידות כלליות (חיצוניות) של הדירה.
- 10.1.2. תכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטן מ- 1:100 הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה, באם קיים רכוש כזה.
- 10.1.3. תוכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ- 1:100 הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה, באם קיים רכוש כזה.
- 10.1.4. תוכניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קומות מרתף בקנה מידה לא קטן מ- 1:100 הכוללת סימון הרכוש המשותף ושטחים דירתיים מוצמדים; תוכניות אלו ניתן לצרף בצילום מוקטן לקנה מידה 1:200. המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות בבניין בתנאי שלא ישנו את חזית הבית או שטחים ברכוש המשותף.
- 10.1.5. תוכנית קומת גג בקנה מידה לא קטן מ- 1:100.
- 10.1.6. תוכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקבלת היתר בניה בקנה מידה 1:250 הכוללת סימון גינה משותפת וגינות צמודות.
- 10.2. בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה לכל המערכות ולחומרי הגימור, שיש למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין:
- א. פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם.
- ב. תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בדירה לרבות מערכות בטיחות, מערכות מיזוג אוויר, מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלו.
- ג. תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.
- ד. מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

- 10.3. המוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונה בבניין¹ תכנית והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור של הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין:
- א. פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם.
 - ב. תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בבניין לרבות מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכיוצא באלה.
 - ג. תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.
 - ד. מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.
 - ה. רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר פקסימיליה.
 - ו. תוכניות עדות (AS MADE) למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרית, חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ומערכות אלקטרו מכניות במבנה ובפיתוח.
- המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות (הראשונה שתמונה) מיד עם מינויה.
- 10.4. בנוסף לאמור לעיל המוכר ימסור לרוכש את התוכניות כמפורט להלן:
- 10.4.1. חשמל ותקשורת: החברה תמסור לקונה את תוכניות החשמל הדירתית הכוללת חלוקת מעגלים, סוג המעגלים, הכנות למיניהם לרבות מערכות אוורור/ מיזוג אוויר, מיקום אביזרי קצה, לוחות ומקרא לסימונים.
 - 10.4.2. אינסטלציה סניטרית: החברה תמסור לקונה תוכניות של מערכת האינסטלציה הדירתית הכוללת מעבר עקרוני של קווי המים (חמים/ קרים) לרבות מיקום אביזרי קצה, ומערכת הדלוחין והשופכין לרבות מיקום פתחי הביקורת ומקרא לסימונים.
 - 10.4.3. מיזוג אוויר: החברה תמסור לקונה תוכניות של מערכת מיזוג האוויר המתוכננת בדירה, הכוללת מיקום מתוכנן למאייד, למעבה, למזגנים מפוצלים, הכנות להתקנה, מהלך תעלות פיזור אוויר, מיקום אביזרי קצה ומקרא לסימונים.

נספח ב' – הערות כלליות ואזהרות הערות בקשר לדירה למתחם ולמקרקעין ולזכויות הקונה בהם

- 1. בטופס המפרט הבסיסי בוצעו שינויים, התאמות ותוספות הנכונים למבנה ולדירה.
- 2. כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישת תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי סוג א' לפי הסיווג של אותו היצרן או תוצרת חוץ,
- 3. בחצרות ובגינות הממוקמות מעל גבי תקרות בנויות על מנת למנוע פגיעה בשכבת האיטום יש לשתול רק צמחיה המתאימה לעומק מתוכנן של אדמת גן בגובה של 30 ס"מ.
- 4. גבולות וגבהי המגרש, הפיתוח והחלקים המשותפים והצמודים, אינם סופיים ויתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם לאילוצי התכנון, הביצוע ודרישות הרשויות.
- 5. פילרים (גומחות) עירוניים ושוחות של מערכות השונות (חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד') ימוקמו במגרש ועל חשבון שטח המגרש, בהתאם לתוכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

6. החלפת כלים סניטריים ע"י הקונה עלולה לפגוע במידות הנדרשות ובמרווחי הגישה לכלים אלו כאמור בהל"ת (הוראות למתקני תברואה) ובת"י 1205 חלק 3.
7. ייתכן מעבר מערכות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכדו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות. לכן כל שינוי (הריסה, פתיחה, וכו'), מחייב חקירה מקצועית מוקדמת.
8. במחסני הדירות יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.
9. באבן טבעית, בריצוף וחיפוי יתכנו תופעות טבעיות כגון: הבדלי מרקם, גוון, גידים, "עיניים", וכן התחמצנות מינרלים (ברזל) המתבטאות בכתמים דמוי חלודה, הכול בכפוף לדרישות התקינה ולכללי המקצוע.
10. בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים (פוגות) במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראליים. חיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות (גרונגים).
11. מיקומם של דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור הפרעה מקומית ניתן לשלב מערכות טכניות במסתורי הכביסה ובתנאי שיישמר שטח פנוי של לפחות אורך 1.6 מ"ר ורוחב 70 ס"מ לתליית כביסה.
12. הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם לא תעלה על 60dB (A) במרחק של 1 מ' ממפוח פליטת אוויר חם במצב בו היחידה ממוקמת. וכן בולמי רעידות תחת רגלי המתקן/ים.
13. נסיעה ברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.
14. למניעת ספק יודגש כי באם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות המשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשית ובזכות השימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו והחברה, פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטחים אלו.
15. כל המידות בתוכניות הינן מידות בניה (מידות בין קירות או של קירות) לפני ביצוע טיח, ציפוי, חיפוי, בידוד וכיוצ"ב.

הערות כלליות לדירה

16. במחסנים שירכשו, ע"י הדיירים יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.
17. לצורך מעבר תעלות מיזוג האוויר, יש לקחת בחשבון מיקום מערכות ככל שאלו קיימות (חגורות, עמודים, תאורה, מתזים וכו').
18. מיקום מערכות גילוי עשן/אש ומתזי כיבוי אש (ספרינקלרים), נקבע לפי הנחיות כיבוי אש, אין לחסום ו/או לשנות מיקומם.
19. חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת לסלק שרידי גז ראדון אשר עלול להימצא באגרנטים (חצץ), המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגן.
20. באחת מהדירות בכל קומה בבניין, בהתאם למסומן בתוכניות, ימוקם חלון/דלת חילוץ חיצוני אשר ישמש את כלל הדיירים בקומה בעתות בחרום לצורך מעבר ומילוט. הקונה אשר בדירה אותה רכש ממוקם חלון/דלת החילוץ מתחייב כי לא ייקבע סורג בפתח זה, וכי בעת חירום יאפשר את המעבר בדירה אל חלון/דלת החילוץ.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

הערות כלליות למגרש ולפיתוח

21. יתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויות אך זכויות הרוכש לא תפגענה.
22. תוכניות הפיתוח, גבולות המגרש, הפיתוח והחלקים הצמודים, אינם סופיים ויתכנו סטיות ושינויים לרבות במיקום שבילים, חניות, מתקנים, שטחי גינון וכו', בהתאם לתוכניות הפיתוח הסופיות שיאושרו ע"י העירייה ורשויות התכנון המוסמכות וכן בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם לאילוצי התכנון, הביצוע ודרישות הרשויות.
23. במקרה של סתירה בין הוראות המפרט להוראות נספח ג' 1 [מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה 12

מחיר זיכוי ליחידה כולל מע"מ	חומר/ עבודה	תכולה	מספר סעיף במפרט המכר	נושא
₪ 1,600	מ"א	ארון מטבח עצמו, משטח העבודה, חיפוי בגובה 60 ס"מ לכל אורך משטח העבודה, סוללה למים חמים וקרים וכיור מטבח, הכל כמוגדר במפרט זה	3.3.1	נגרות
₪ 300	יחידה	סוללות למים בחדרי רחצה: כיור, אמבטיה ומקלחת. מובהר כי בגין סוללה למים חמים וקרים רב- דרך (אינטרפון) לא ניתן לקבל זיכוי	3.6	מתקני תברואה וכלים סניטריים
₪ 125	יחידה	בית תקע רגיל במעגל משותף (לא מוגן מים ולא מעגל נפרד/כוח)	3.7	מתקני חשמל ותקשורת
₪ 1,000	יחידה	דלת כניסה למרפסת שירות זיכוי בגין כנף הדלת בלבד (חובה לבצע משקוף בפתח)	3.5	דלתות

- [11.12.2017], תגברנה הוראות הנספח, בכפוף לכל דין.

24. כמו כן, במקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/או הוראות הדין ו/או המכרז (להלן: "ההוראות") לבין המפרט לעיל-תגברנה ההוראות.

נספח ג' – ריכוז טבלאות זיכויים

הערות מיוחדות

1. ריכוז זיכויים אלה הינם בהתאם מפרט מחיר מטרה מהדורה 4.1 סעיף 2 מתאריך 11/02/2022.
2. מובהר כי עפ"י הוראות המכרז, פרט למופיע בטבלה לא יבוצעו שינויים מהמפרט והתוכניות המצורפים להסכם המכר ולא יבוצעו זיכויים ו/או חיובים אחרים.
3. המחירים הנקובים להלן כוללים מע"מ.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

נספח ד' – הערות לעניין נוסח מסמכי בית משותף

1. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הסביר, לאמץ את הוראות התקנון המצוי, בהתאם להוראות חוק המקרקעין או לאמץ אותו בשינויים או לגרום לכך שירשם תקנון לבית המשותף בהתאם לסעיפים 62 ו-63 לחוק המקרקעין. ככל שתבחר החברה בהכנסת שינויים בתקנון המצוי ו/או ברישום תקנון מוסכם, ייערך התקנון על ידי ב"כ החברה, בהתחשב באופי המורכב של הבניין והפרויקט. בהתאם לכך תוכל החברה, ככל שתבחר בכך לפי שיקול דעתה הסביר, לגרום שתכללנה בתקנון, בין היתר, הוראות שתקבענה את היחסים בין בעלי הדירות, ובכלל זה שיקול הדעת להפרדת ניהול ו/או אחזקת שטחי המגורים משטחי המסחר, הוראות בדבר השירותים והפעולות המנויים בסעיף 7.02 לחוזה המכר[להלן: "השירותים"], הסדרת הבעיות הכרוכות במעבר ובשימוש בדירה לשם בדיקת, תיקון או החלפת הצנרת והמערכות העוברות בדירה או כל חלק מהן, חלוקת ההוצאות הכרוכות בשירותים, קביעת הצמידויות המיוחדות הנזכרות בסעיף 5.07 לחוזה המכר ו/או סעיף 13 לחוזה המכר, איסור חניה בשטחים המיועדים של החברה על פי סעיף 5.07 לחוזה המכר ו/או סעיף 13 לחוזה המכר, איסור חניה בשטחים המיועדים לרכבי חירום ו/או לרכבי פינוי אשפה, הזכויות לרכוש המשותף ואופן השימוש בו, הבטחת זכויות החברה בהתאם לחוזה זה וכיוצא בזה. בהתחשב באופי של הבניין והפרויקט, ברמתו ובצרכים המיוחדים של הפרויקט, יוכל התקנון לקבוע חובת השתתפות בשירותים נוספים על אלה המקובלים בבתיים רגילים. הקונה מסכים כי התקנון וכן כל תיקון לתקנון ינוסחו ע"י עוה"ד או ע"י מי שייצג את החברה. האמור בסעיף זה הינו בכפוף לדין ובלבד שלא תפגענה זכויות הרוכש על פי הסכם זה.

כן מסכים הקונה לתקנון האמור ולכל תיקון בו, ולכך שהתקנון יכלול, בין היתר ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, וככל שהחברה תחליט, לפי שיקול דעתה הסביר ומבלי שמוטלת עליה חובה לעשות כן, ובכפוף לכך שהמפקח/ת על רישום המקרקעין יאשר את נוסח התקנון את ההוראות והעניינים הנזכרים להלן ובלבד שלא תפגענה זכויות הקונה על פי הסכם זה, כולם או חלקם:

א. הוראות האוסרות לנהל בדירה עסקים אסורים עפ"י דין או שהקונה לא קיבל רישיון תקף לנהלם והוראות האוסרות לנהל בדירה עסק או פעולה המקימים רעש לא סביר, גורמים לזעזועים או מפיצי עשן, ריחות, זוהמה וכיוצ"ב.

ב. הוראות האוסרות על הקונה לקבוע שלטים כדרך קבע אלא במקומות שיועדו לכך, והאוסרות להניח מיטלטלין בשטחי הרכוש המשותף והוראות האוסרות הפרעה והטרדה של יתר הדיירים בבית המשותף והאוסרות עליו להציג או לקבוע סימנים וחפצים בקירות הדירה או מחוץ לה.

ג. הוראות האוסרות על הקונה אף לאחר הרישום, לעשות שינויים בקירות החיצוניים של הדירה ובחזיתותיה [פתחים וחלונות] מבלי הסכמה מראש ובכתב של בעלי הדירות בבניין או באגף אם החוק יחייב זאת ובתנאי שיקבל בנוסף לכך, את הרישיונות הדרושים עפ"י כל דין, למעט התקנת סורגים ולמעט התקנת פרגולות בדירות הגן ובדירות הגג, אשר ניתן יהיה להתקנים ללא צורך בקבלת הסכמת נציגות הבית המשותף, ובתנאי שישתלבו עם המבנה וכן בכפוף לקבלת כל הרישיונות הדרושים על פי כל דין.

ד. הוראות הקובעות חלוקת אחוזי בניה לפי שיקול דעתה הסביר של החברה, ובכפוף להוראות כל דין, לדירה מסוימת או לאגף מסוים ומאפשרות לבעלי דירות מסוימות או לבעלי הדירות באגף מסוים לבקש היתרי בניה בדירותיהם לניצול אחוזי הבניה שאושרו כאמור, ללא צורך בהסכמת בעלי הדירות האחרות, ולשנות בהתאם את צו רישום הבית המשותף ללא צורך בהסכמת בעלי הדירות האחרות. מובהר כי אחוזי בניה עתידיים אשר מועד היווצרם הינו לאחר מכירת כל הדירות בבניין, יתחלקו בין כל בעלי הדירות בבית המשותף בהתאם לחלקן ברכוש המשותף של כל דירה.

ה. הוראות המאפשרות העברת צמידויות בין בעלי הדירות בבית המשותף וזאת בהסכמתם של בעלי הדירות המעבירים והנעברים בלבד, וללא צורך בהסכמתם של יתרת בעלי הדירות בבית המשותף וללא צורך במשלוח הודעות ליתרת בעלי הדירות בבית המשותף.

ו. הוראות בדבר הקניית זכות שימוש לבעלי דירות אחרות בפרויקט במתקנים ומקרקעין שבתחומי בניין בפרויקט, לרבות הוראות בדבר השתתפותם בהוצאות אחזקת המתקנים הנ"ל בכפוף ובהתאם להוראות כל דין.

ז. הוראות הנוגעות לעניין חדר טרנספורמציה ו/או חדר תקשורת, בהתאם לדרישת חברת החשמל ו/או חברת התקשורת הרלבנטית, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתן פטור לבעלי חדר הטרנספורמציה ו/או חדר התקשורת מהשתתפות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף, והוראות מיוחדות לעניין זיקות הנאה למעבר ולהנחת כבלים, הוראות מיוחדות לעניין הימנעות מיצירת מפגעים ו/או סכנה לפגיעה בחדר הטרנספורמציה ו/או בחדר התקשורת ו/או במערכות המותקנות בהם. מובהר כי במקרה שיחול שינוי במיקומו של אחד המתקנים הנ"ל לעומת המצוין במפרט, תודיע על כך החברה לקונה בכתב. כמו כן יובהר, כי לא יהיה בהודעה כאמור כדי לגרוע מכל זכות או תרופה הנתונות לרוכש על פי דין.

ח. הוראות לעניין השימושים המותרים ו/או האסורים בכפוף להוראות הדין.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____

ט. הוראות המחייבות התקשרות עם חברת ניהול, בקשר עם ניהול הרכוש המשותף של הפרויקט כולו, הכולל, בין היתר, את מרתפי החניה, או הוראות המחייבות התקשרות עם חברות ניהול שונות ביחס לשטחים שונים בפרויקט, ובכלל זה הוראות המפרידות את ניהול שטחי המגורים משטחי המסחר. על אף האמור לעיל, מובהר, כי לחברה שיקול הדעת הסביר לקבוע ניהול באמצעות חברת ניהול אחת לפרויקט כולו או מספר חברות ניהול לייעודים השונים ו/או לאגפים השונים, ובלבד שההתקשרות עם חברת הניהול לא תעלה על תקופה של שנתיים, אשר לאחריה ההסכם יתחדש רק בהחלטה שתתקבל על ידי רב הדיירים בשטח המנוהל הרלוונטי לאותה חברת ניהול, כמשמעו בסעי' 71ב' לחוק המקרקעין.

י. הוראות המאפשרות תיקון צו הבית המשותף, ללא צורך בהסכמת כלל בעלי הדירות בבית המשותף, עקב איחוד של נכסים [דירות וצמידויותיהן] ובלבד שאין בו שינוי של הרכוש המשותף ו/או שינוי שיעור השתתפותן של יתר היחידות בבית המשותף בשיעור האחזקה ברכוש המשותף.

יובהר כי האמור לעיל הינו בתנאי כי ההוראות הנ"ל תהיינה בכפוף לכל דין ובלבד שלא תפגענה זכויות הקונה על פי חוזה המכר ונספחיו. ההוראות הנ"ל לא יפלו את הקונה לרעה לעומת דיירים בבניין שהינם בעלי זכויות בנכסים מסוגו של הנכס.

2. אם יירשם בית משותף ובו מספר אגפים, תהא לכל אגף נציגות נפרדת המורכבת מ-2 נציגים לפחות, לשם ניהול ענייני האגף, וכן תיכון נציגות לבית המשותף כולו, אשר תכלול נציג אחד מכל אגף, לניהול ענייני הבית המשותף כולו.

אם יירשם בית משותף ובו מספר אגפים, אזי תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הסביר, להצמיד את הרכוש המשותף שבתחומי כל אגף, ליחידות שבאותו אגף, בהתאם ליחס שבין רצפת כל דירה באגף לשטח הרצפה הכולל באותו אגף, וחובת השתתפות בהוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף לאגף תחול על כל בעלי הדירות שבאותו אגף.

כמו כן יקבעו הוראות, לפי שיקול דעתה הסביר של החברה, לעניין אופן ההשתתפות של אגפי המגורים בהוצאות הניהול והאחזקה של המתקנים ו/או השטחים המשותפים לאגפי המגורים, לרבות קביעת החלק היחסי בין אגפי המגורים בהוצאות אלו. ובלבד שפעולות כאמור תהיינה בכפוף להוראות כל דין.

שטחים בנויים ו/או בלתי בנויים, המצויים בתחומי אגף מסוים, אך משמשים גם אגף ו/או אגפים אחרים בפרויקט, לא יהוו רכוש משותף אגפי, אלא רכוש משותף של כל הפרויקט או של האגפים אותו הם משמשים, לפי העניין ולפי שיקול דעתה הסביר של החברה.

חתימת החברה: _____

חתימת הדייר: _____
